



WATER PUMPS

**КАТАЛОГ
ПРАЙС-ЛИСТ**

2022

ЗМІСТ

SPERONI

KP поверхневі вихрові насоси	9
AP поверхневі самовсмоктуючі насоси із зовнішнім ежектором	9
CAM поверхневі відцентрові самовсмоктуючі насоси	10
CM моноблочні центробіжні насоси	11
NB поверхневі центробіжні самовсмоктуючі насоси (двоколісні)	12
CAM поверхневі самовсмоктуючі насоси (корпус – нерж. сталь)	12
RS, RA поверхневі центробіжні багатоступеневі насоси	13
RV вертикальні багатоступеневі центробіжні насоси	14
SM поверхневі центробіжні багатоступеневі самовсмоктуючі насоси	14
Насосні побутові станції	15
SC, SCMX багатоступеневі занурювальні електронасоси	16
SP занурювальні 4" насоси для свердловин	17
SX занурювальні 4" насоси для свердловин с нерж. сталі	19
SX занурювальні 6" насоси для свердловин с нерж. сталі	21
Занурювальні двинуни Speroni	22
2C двоступеневі центробіжні насоси	23
CF моноблочні центробіжні насоси	24
HG поверхневі центробіжні насоси з відкритим робочим колесом	25
CB поверхневі центробіжні насоси	26
CMA, LC, HLC бензинові та дизельні мотопомпи	27
CS моноблочні поверхневі центробіжні насоси	28
CMX, CTX, WX моноблочні поверхневі центробіжні насоси із нерж. сталі	30
CX моноблочні поверхневі центробіжні насоси з нерж. сталі	31
RX горизонтальні багатоступеневі насоси	32
RSX, RVX нержавіючі багатоступеневі насоси	33
RGXM нержавіючі горизонтальні багатоступеневі однофазні насоси	34
VS багатоступеневі вертикальні насоси із нержавіючої сталі	34
TS, TF, SDX дренажні насоси для забрудненої води	37
SXG, SVS дренажні насоси для стічних вод	38
SXS занурювальні насоси для стічних вод з нерж. сталі	38



SQ занурювальні каналізаційні насоси	39
CUTTY занурювальні насоси з ріжучим механізмом	39
ECOTRI занурювальні насоси з ріжучим механізмом	40
ECO LIFT WC каналізаційна установка	40
SA занурювальні каналізаційні насоси з нержавіючої сталі	41
AS, ECM дренажні насоси для котлованів	41
PR, SE занурювальні насоси для стічних вод з робочим колесом типу VORTEX	42
SWIMM самовсмоктуючі насоси для басейнів	43
NG, GF вертикальні насоси для забрудненої води	43
SCR, SCRE циркуляційні насоси (різьбові)	44
SCRF циркуляційні насоси (фланцеві)	45
PRESS-SYSTEM RX станції підвищення тиску (на базі насосів Speroni)	46
Комплектуючі до насосних станцій	48
Пульти управління	
QUADRO пульти керування SPERONI (Італія)	49
SPERONI ECO 1 прилади управління і захисту	50
SPERONI SMART 1 прилади управління і захисту	50
SPERONI SMART 2 прилади управління і захисту	50
Інвертори SPERONI	51

ПОВЕРХНЕВІ ВИХРОВІ НАСОСИ КР

Застосування:

Насос для підвищення тиску об'ємного типу, здатний нагнітати високий тиск при відносно невеликих витратах електроенергії, з лінійною напірно-видатковою характеристикою.

Насос призначений для застосування в системах домашнього водопостачання, наповнення невеликих мембранних баків, ємностей та інших установок. Використовується для перекачування чистої води, неагресивних рідин, що не містять піску та інших включень.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 60°C;

Температура довколишнього середовища не більше 40°C;

Максимальна глибина всмоктування 7 м;

Призначений для довгострокової роботи.



Артикул	Модель насосу	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір			Потужність	Струм	Мережа	
		$Q_{msk}, \text{м}^3/\text{ч}$	$H_{max}, \text{м}$			P2, кВт	I2, А		
101020300	KPM 50	2,1	38	BP 1"	латунь	0,37	2,9	1 x 230В - 50Гц	79
101022650	KPM 50 BR	2,1	38			0,37	2,9		196
101022300	KPM 70	2,4	46			0,52	3,5		104
10102700	KPM 80	3	55			0,6	4,0		116
101021200	AKM 60	2,4	40	BP 1"	латунь	0,45	3,0	1x230В-50Гц	106
10105150	KFM 1	2,4	38	BP 1"	латунь	0,37	2,9	1 x 230В - 50Гц	161
10104170	KFM 2	3,6	58			0,6	4,0		207
101221100	PM 20	1,5	14	20 мм	бронза	0,37	2,3	1 x 230В - 50Гц	172
101221110	PM 25	3,3	19	25 мм		0,75	4,8		260

ПОВЕРХНЕВІ САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ ІЗ ЗОВНІШНІМ ЕЖЕКТОРОМ АР

Самовсмоктувальний водяний насос для забору рідини з глибини до 45 метрів.

Застосовується для підйому води з свердловин, колодязів, створення тиску в невеликих системах водопостачання, для наповнення ємностей поливу.



Артикул	Модель насосу	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Глуб.всм. при Tж=10 °C	Витрати	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		$H_S, \text{м}$	$Q_{msk}, \text{м}^3/\text{ч}$	$H_{max}, \text{м}$		P2, кВт	I2, А		
102200210	APM 100	20	2,1	41	BP 1" 1/4 / BP 1"	0,75	5	1 x 230В - 50Гц	225
102200220	APM 150	25	2,1	43		1,1	7		405
102200230	APM 200	25	1,8	67		1,5	9,3		423
102200240	AP 100	25	2,1	41	BP 1" 1/4 / BP 1"	0,75	2,5	3x380В-50Гц	229
	ежектор 2" FPM 100								96

ПОВЕРХНЕВІ ВІДЦЕНТРОВІ САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ CAM

Застосування:

Самовсмоктуючі водяні насоси з великою продуктивністю і хорошою гідравлічною характеристикою. Насос здатний піднімати воду з 8-ми метрової глибини і перекачувати її з невеликим вмістом повітря. Використовується у випадках, коли рівень води знаходиться нижче рівня насоса, а також для організації систем приватного водопостачання та наповнення малих та середніх резервуарів.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 8 бар;

Температура води не більше 35°C;

Температура довколишнього середовища не більше 40°C;

Максимальна глибина всмоктування 8 м.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувал . розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Глибина всмоктув.	Витрати	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		HS _{max} м		H _{max} м		P2, кВт	I2, А		
101155450	CAM 40 HL	8	3	38	BP 1" / 1"	0,6	3,8	1 x 230В - 50Гц	128
101150010	CAM 60	8	3	42		0,6	3,8		170
101150760	CAM 66	8	3	46		0,7	4,9		192
101161330	CAM 100-N	8	3,6	46	BP 1" / 1"	0,75	5	1 x 230В - 50Гц	166
101160060	CAM 130	8		47		1	5,8		223
101161490	CAM 152	8	9,0	45	BP 1¼" / 1"	1,1	7	1 x 230В - 50Гц	317
101161500	CAM 202	8		47		1,5	9		322
	CAM 302	9	14,4	55	BP 1½" / 1¼"	2,2	15		502
101162010	CAM 150	9	4,8	58	BP 1½" / 1"	1,1	7	1 x 230В - 50Гц	421
101162110	CAM 200	9	6	60		1,5	12		438
101162170	CAM 150 BR	9	4,8	58	BP 1½" / 1"	1,1	7	1 x 230В - 50Гц	442
101162180	CAM 200 BR	9	6	60		1,5	9		471
101150780	CA 66	8	3	46	BP 1" / 1"	0,7	2,3	3 x 380В - 50Гц	205
101160100	CA 100	8	3,6	45		0,75	2,5		203
101160110	CA 130	8	3,6	47		1	2,8		247
101161470	CA 152	8	9,0	45	BP 1¼" / 1"	1,1	3	3 x 380В - 50Гц	320
101161480	CA 202	8		47		1,5	4,2		325
	CA 302	9	14,4	55	BP 1½" / 1¼"	2,2	5,2		567
101162050	CA 150	9	4,8	58	BP 1½" / 1"	1,1	3		467
101162150	CA 200	9	6	60		1,5	5	3x380В-Гц	484

МОНОБЛОЧНІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ CM

Застосування:

Одноступеневі моноблочний центробіжний насос підходить для перекачування чистої води і інших хімічно і механічно неагресивних рідин. Муфтове з'єднання. Може використовуватися для широкого спектра застосувань на цивільних, сільськогосподарських і промислових об'єктах.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 10 бар;

Температура довколишнього середовища не більше 40°C;

Максимальна глибина всмоктування 7 м.



Артикул	Модель насоса	Граничні парам. експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А	а	
101061740	CM 22	6	20	BP 1"	BP 1"	0,37	2,8	1 x 230В - 50Гц	137
101060410	CM 27	6	27			0,55	4		165
101061750	CM 32	7,5	29			0,75	5,5		174
101062010	CM 35	7,5	36	BP 1 1/4"	BP 1"	1,1	8,3	1 x 230В - 50Гц	355
101062390	CM 45	7,5	43			1,5	10,7		385
101062600	CM 50	9	49,5			1,85	14		506
101063010	CM 53	9	54			2,2	15		511
101063020	CM 54	18	46,5	BP 2"	BP 1 1/4"	3	20	1 x 230В - 50Гц	858
101063030	CM 55	21	56			4	28		986
101062230	C 32	7,5	29	BP 1"	BP 1"	0,75	2,3	3 x 400В	174
	C 32 IE 3	7,5	29						187
101062640	C 35	7,5	36	BP 1 1/4"	BP 1"	1,1	4	3 x 400В - 50 Гц	370
	C 35 IE 3	7,5	36						403
101062330	C 45	7,5	43			1,5	5		385
	C 45 IE 3	7,5	43						425
101062640	C 50	9	49,5			1,85	5,2		484
	C 50 IE 3	9	49,5						522
101063050	C 53	9	54			2,2	5,5		522
	C 53 IE 3	9	54						546
101063060	C 54	18	46,5	BP 2"	BP 1 1/4"	3	7,3	3 x 400В - 50 Гц	768
	C 54 IE 3	18	46,5			4	9		876
101063070	C 55	21	56			4	9		778
	C 55 IE 3	21	56						880

ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ / ДВОКОЛІСНІ NB

Застосування:

Двоступеневий центробіжний насос використовується для підвищення тиску води і інших неагресивних рідин. Має плавну напірно-витратну характеристику, що дозволяє застосовувати насос у великому діапазоні подачі води при незначній зміні вихідного тиску.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 35°C; Максимальна глибина всмоктування 8 м.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєдн. розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	
		Витрати	Напір		Потужність	Струм	Мережа	Насос	Насос
			H _{max} , м					роб. колесо-норил	роб. колесо-бронза
102202350	NBM/A 150	7,5	46	BP 1" 1/2 / BP 1" 1/4	1,1	8,8	1 x 230В - 50Гц	363	410
102202380	NBM/B 150	10,5	40		1,1	8,8		363	416
102202360	NBM 200	10,5	44		1,5	10,5		460	490
102202370	NBM 300	12	49		2,2	13,5		480	520
102202300	NB/A 150	7,5	46	BP 1" 1/2 / BP 1" 1/4	1,1	4	3 x 380В - 50Гц	372	398
102202330	NB/B 150	10,5	40		1,1	4		371	414
102202310	NB 200	10,5	44		1,5	4,7		381	422
102202320	NB 300	12	49		2,2	5,2		410	447

ПОВЕРХНЕВІ САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ САМ (КОРПУС - НЕРЖ. СТАЛЬ)

Застосування:

Насос має хорошу всмоктуючу здатність і напірно-витратну характеристику. Корпус насоса виготовлений з нержавіючої сталі, що дозволяє застосовувати його для перекачування питної води в системах автоматичного водопостачання приватних будинків.

Матеріали:

Корпус насоса нержавіюча сталь;

Робоче колесо – нержавіюча сталь; Робоче колесо (CAM80-85) норил.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєдн. розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	
		Глибина всмоктув.	Витрати	Напір		На вході/на виході	Потужність	Струм		Мережа
		HS _{max} , м								
101195020	CAM 80	8	3	38	BP 1" / BP 1"	0,6	3,8	1 x 230В - 50Гц	174	
101195470	CAM 80 HL			38		0,6	3,8		135	
101191150	CAM 85			42		0,7	4		190	
101191170	CAM 88			46		0,75	5		225	
101191460	CAM 88 HL	8	4.2	46	BP 1" / BP 1"	0,75	5	1 x 230В - 50Гц	180	
101532010	CAM 95N			44		0,75	5		245	
101532020	CAM 98N			47		1	5,8		267	
101531610	CAM 198	9	4,8	56	BP 1 1/4" BP 1"	1,1	7,5	1x230В-50Гц	333	
101531580	CA 198					1,1	4,2	3x380В-50Гц	333	

ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ НАСОСИ RS, RA

Застосування:

Центробіжні багатоступеневі насоси мають конструкцію, при якій кілька робочих коліс послідовно встановлені один за одним в кожусі з нержавіючої сталі і підвищують тиск від щабля до щабля. Насоси мають хороші гідравлічні характеристики, велику продуктивність при мінімальних витратах електроенергії.

Серія насосів RA – зважених.

Матеріали

Кожух насоса – нержавіюча сталь;

Робочі колеса – полімер норил;

Диффузор – норил.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Робочий тиск	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
			H_{max} , м	P_{max} , бар	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
102190300	RSM 3	5,4	34	10	BP 1"	BP 1"	0,6	3,5	1 x 230В - 50Гц	231
102190310	RSM 4		45				0,7	4,8		242
102190320	RSM 5		60				1,1	6,2		275
102190290	RSM 40	9,6	49	10	BP 1" 1/4	BP 1"	1,5	9,3	1 x 230В - 50Гц	509
102190280	RSM 50		59				1,85	10		555
102190260	RSM 60		71				2,2	12		566
102190410	RS 4	5,4	45	10	BP 1"	BP 1"	0,7	2,2	3 x 400В - 50Гц	247
102190420	RS 5		60				1,1	3,0		300
102190480	RS 40	9,6	49	10	BP 1" 1/4	BP 1"	1,5	4,2	3 x 400В - 50Гц	473
102190490	RS 50		59				1,85	4,6		557
102190500	RS 60		71				2,2	5,3		580
102190180	RS 80		95				3,0	6,6		625
102193980	RAM 3	5,4	34	10	BP 1"	BP 1"	0,6	3,6	1 x 230В - 50Гц	247
102193990	RAM 4		45				0,7	5,0		271
102194000	RAM 5		60				1,1	6,2		295
102197760	RAM 40	9,6	49	10	BP 1" 1/4	BP 1"	1,5	9,3	1 x 230В - 50Гц	531
102197770	RAM 50		61				1,9	11,5		570
102193950	RA 5	5,4	60	10	BP 1"	BP 1"	1,1	3,0	3x400В-50Гц	317
102197810	RA 40	9,6	49	10	BP 1" 1/4	BP 1"	1,5	4,2	3 x 400В - 50Гц	487
102197820	RA 50		61				1,9	4,8		577

ВЕРТИКАЛЬНІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ RV

Застосування:

Вертикальний багатоступеневі центробіжний насос високого тиску з невеликими витратами електроенергії. Різьбове з'єднання, вхід/вихід з одного боку насоса. Конструкція опорної плити основи дозволяє надійно закріпити насос на майданчику.

Універсальний насос для побутових і промислових цілей, для систем високого тиску і для систем поливу в сільському господарстві. Використовується для перекачування і фільтрації води для станцій водопостачання, розподілу води з водопостачальних станцій, підвищення тиску в магістральних трубопроводах і т.д.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 10 бар;

Температура довколишнього середовища не більше 40°C;

Максимальна глибина всмоктування 7 м;

Призначений для промислового застосування.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Расход	Напір	Робочий тиск	На вході	На виході	Потужність	Струм	Меража	
			H _{max} , м	P _{max} , бар	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
102199010	RVM 3	5,4	35	10	BP 1"	BP 1"	0,6	3,8	1 x 230В - 50Гц	267
102199020	RVM 4		46				0,7	4,8		275
102199030	RVM 5		61				1,1	6,5		311
102195010	RVM 40	9,6	50	10	BP 1" 1/4	BP 1"	1,5	9,3	1 x 230В - 50Гц	546
102195020	RVM 50		60				1,85	10		595
102195030	RVM 60		73				2,2	12		612
102199050	RV 3	5,4	35	10	BP 1"	BP 1"	0,6	2,0	3 x 400В - 50Гц	267
102199060	RV 4		46				0,7	2,2		282
102199070	RV 5		61				1,1	3,2		328
102195050	RV 40	9,6	50	10	BP 1" 1/4	BP 1"	1,5	4,2	3 x 400В - 50Гц	524
102195060	RV 50		60				1,85	4,6		600
102195070	RV 60		73				2,2	5,3		622
102195080	RV 80	10,8	97				3,0	6,6		670

ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ SM

Застосування:

Відцентровий самовсмоктуючий багатофункціональний водяний насос високого тиску.

Має хороші гідравлічні характеристики при невеликій витраті електроенергії, низький рівень шуму.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	На вході	На виході	Потужн.	Струм	Меража	
			H _{max} , м	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101197700	SM 85-3	4,8	34	BP 1"	BP 1"	0,7	4	1 x 230В - 50Гц	236
101536010	SM 98-5	5,4	58			1	5,8		308

НАСОСНІ ПОБУТОВІ СТАНЦІЇ

Застосування:

Водяні насосні станції з великою продуктивністю і хорошою гідравлічною характеристикою. Використовуються для організації систем приватного водопостачання, а також наповнення малих та середніх резервуарів.

Комплектація:

Насос: **Speroni (Італія)**

Гідроаккумулятор: **Aquafill (Італія)**

Реле, манометр, пятерник, шланг: **Italtecnica (Італія)**



Модель насоса	Потужність	Витрати	Напір	Глибина всмоктування	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	
	кВт		H_{max} , м	max, м	Бак 20 л.	Бак 50 л.
KPM 50	0,37	2,1	34	7	145	205
KPM 80	0,6	3	59	7	182	240
CAM 40 HL	0,6	3	38	8	188	247
CAM 100 HL	0,75	3,6	46	8	223	281
CAM 80 HL (нерж.)	0,6	3	38	8	205	264
CAM 88 HL (нерж.)	0,75	3	46	8	240	299
RSM 4 (нерж.)	0,7	5,4	45	7	289	348
RSM 5 (нерж.)	1,1	5,4	60	7	307	365
RSM 40 (нерж.)	1,5	9,6	49	7	522	585
RSM 50 (нерж.)	1,85	9,6	59	7	548	606
RSM 60 (нерж.)	2,2	9,6	71	7	569	641
CAM 150	1,1	4,8	58	9	421	481
CAM 200	1,5	6	60	9	460	529
CAM 98 N (нерж)	1	4,2	47	8	286	344
CAM 198 N (нерж)	1,1	4,8	56	8	332	390
SM 98/5 (нерж)	1	5,4	58	8	339	399
2CM 25/160 C	1,1	9,6	51	7	453	512
2CM 25/160 BC	1,5	9,6	54	7	492	551
2CM 25/160 BA	1,85	9,6	61	7	559	617
2CM 25/160 A	2,2	9,6	65	7	678	737
RXM 4-5	0,9	9,6	49,5	7	405	467
RXM 4-6	1,1	10,8	60	7	432	491
NBM 150	1,1	7,5	40	8	408	466
NBM 200	1,5	9	44	8	447	506
NBM 300	2,2	12	49	8	467	526

БАГАТОСТУПЕНЕВІ ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРОНАСОСИ SC, SCMХ

Застосування:

Відцентровий багатоступеневий насос SC призначений для перекачування чистої води з колодязів і резервуарів. Насос комплектується кабелем, вимикачем поплавця рівня і пусковим пристроєм. Рекомендується для створення систем приватного водопостачання невеликих будинків для подачі води з колодязів з автоматикою включення і мембранним баком.

Робочі характеристики

Наружний корпус насоса – нержавіюча сталь;

Робочі колеса та диффузор – SC-пластик, SCMХ – нерж.сталь;

Сітка, Вал – нержавіюча сталь;

Зовнішній корпус двигуна – нержавіюча сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		На виході	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір		Потуж-ність	Струм	Мережа	
		Q _{max} м³/ч	H _{max} м					
101446270	SCM 4-F	5,7	47	1" 1/4	1,1	5,2	1 х 230В - 50Гц	506
101446280	SCM 5-F		58		1,4	6,5		531
101446290	SCM 6-F		70		1,6	7,5		575
101446300	SCM 7-F		84		1,85	8,5		652
101446330	SCM 4/S-F з поплавком	5,7	47	1" 1/4	1,1	5,2	1 х 230В - 50Гц	533
101446340	SCM 5/S-F з поплавком		58		1,4	6,5		557
101446350	SCM 6/S-F з поплавком		70		1,6	7,5		603
101446360	SCM 7/S-F з поплавком		84		1,85	8,5		674
101446510	SC 4-F	5,7	47	1" 1/4	1,1	2	3 х 400В - 50Гц	489
101446520	SC 5-F		58		1,4	3		502
101446530	SC 6-F		70		1,6	3,2		539
101446540	SC 7-F		84		1,85	3,4		603
101447670	SCMX 3-4/S 15MT	4,5	40	1" 1/4	0,85	4,1	1 х 230В - 50Гц	427
101447680	SCMX 3-5/S 20MT		53		1,1	5		491
101447690	SCMX 3-7/S 30MT		76		1,35	6,3		588
101447700	SCMX 6-4/S 15MT	8,4	45	1" 1/4	1,3	6,0	1 х 230В - 50Гц	473
101447710	SCMX 6-5/S 20MT		56		1,55	7,0		548
101447720	SCMX 6-6/S 20MT		66		1,65	7,6		570
101447730	SCMX 6-8/S 30MT		88		2,2	10,5		680
101447740	SCMX 9-4/S 20MT	11	46,5	1" 1/4	1,95	10	1х230В-	612

ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНІ 4" НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН СЕРІЇ SP

Застосування:

Багатоступеневі заглиблювальні 4 " насоси для глибоких свердловин. Використовуються, головним чином, для подачі чистої води в побутових і промислових цілях, в дощових і зрошувальних установках, в системах пожежогасіння для подачі води з свердловин.

Матеріали насоса:

Зовнішній кожух – нержавіюча сталь,
вал електродвигуна – нержавіюча сталь,
диффузори та робочі колеса – норил.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		На виході DNM	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
			H _{max} , м		P2, кВт	I2, А		
107203255	SPM 25-13	1,5	86	1" 1/4	0,37	3,7	1x230В-50Гц	348
107203256	SPM 25-19		126		0,55	5,0		383
107203257	SPM 25-26		173		0,75	6,2		447
107203258	SPM 25-38		253		1,1	8,1		554
107203355	SPT 25-13	1,5	86	1" 1/4	0,37	1,6	3x400В-50Гц	344
107203356	SPT 25-19		126		0,55	1,9		377
107203357	SPT 25-26		173		0,75	2,3		445
107203358	SPT 25-38		253		1,1	3,1		542
101660080	SPM 50-07	3	46	1" 1/4	0,37	3,7	1x230В-50Гц	344
101660090	SPM 50-10		69		0,55	5,0		379
101660100	SPM 50-14		92		0,75	6,2		407
101660110	SPM 50-20		139		1,1	8,1		471
107203265	SPM 50-28		187		1,5	10,4		612
107203266	SPM 50-40		267		2,2	15		766
101661080	SPT 50-07	3	46	1" 1/4	0,37	1,6	3x400В-50Гц	339
101661090	SPT 50-10		69		0,55	1,9		370
101661100	SPT 50-14		92		0,75	2,3		409
101661110	SPT 50-20		139		1,1	3,1		460
107203365	SPT 50-28		187		1,5	4,0		591
107203366	SPT 50-40		267		2,2	5,6		736
101660130	SPM 70-08	4,2	54	1" 1/4	0,55	5,0	1x230В-50Гц	366
101660140	SPM 70-11		72		0,75	6,2		390
101660150	SPM 70-16		106		1,1	8,1		449
101660160	SPM 70-21		142		1,5	10,4		513
101660170	SPM 70-32		208		2,2	15		663
101661130	SPT 70-08	4,2	54	1" 1/4	0,55	1,9	3x400В-50Гц	359
101661140	SPT 70-11		72		0,75	2,3		390
101661150	SPT 70-16		106		1,1	3,1		436
101661160	SPT 70-21		142		1,5	4,0		493
101661170	SPT 70-32		208		2,2	5,6		634
101660190	SPM 100-07	6	46	1" 1/4	0,55	5,0	1x230В-50Гц	370
101660200	SPM 100-09		59		0,75	6,2		385
101660210	SPM 100-14		93		1,1	8,1		447
101660220	SPM 100-18		120		1,5	10,4		514
101660230	SPM 100-27		175		2,2	15		654

ЗАГЛИБЛЮВАЛЬНІ 4" НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН СЕРІЇ SP

Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		На виході DNM	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
			H _{max} , м		P2, кВт	I2, А		
101661190	SPT 100-07	6	46	1" 1/4	0,55	1,9	3x400В-50Гц	363
101661200	SPT 100-09		59		0,75	2,3		385
101661210	SPT 100-14		93		1,1	3,1		436
101661220	SPT 100-18		120		1,5	4,0		493
101661230	SPT 100-27		175		2,2	5,6		625
101661240	SPT 100-35		231		3	7,4		819
107203302	SPT 100-48		322		4	9,8		1 022
101660390	SPM 140-10	8,4	62	2"	1,1	8,1	1x230В-50Гц	445
101660400	SPM 140-14		90		1,5	10,4		513
101660410	SPM 140-20		125		2,2	15		645
101661390	SPT 140-10	8,4	62	2"	1,1	3,1	3x400В-50Гц	432
101661400	SPT 140-14		90		1,5	4,0		493
101661410	SPT 140-20		125		2,2	5,6		621
101661420	SPT 140-27		169		3	7,4		788
101661440	SPT 140-36		221		4	9,8		1 001
101661450	SPT 140-49		302		5,5	13,7		1 231
101660480	SPM 200-06	12	39	2"	1,1	8,1	1x230В-50Гц	417
101660490	SPM 200-08		52		1,5	10,4		467
101660500	SPM 200-13		82		2,2	15		599
101661480	SPT 200-06	12	39	2"	1,1	3,1	3x400В-50Гц	401
101661490	SPT 200-08		52		1,5	4,0		447
101661500	SPT 200-13		82		2,2	5,6		570
101661510	SPT 200-17		108		3	7,4		713
101661530	SPT 200-23		148		4	9,8		879
107203311	SPT 200-32		202		5,5	13,7		1 099
107203321	SPT 200-39		265		7,5	18,7		1 442
	SPM 260-07	15,6	45	2"	1,5	10,4	1x230В-50Гц	560
107203333	SPM 260-10		64		2,2	15,0		704
	SPT 260-07	15,6	45	2"	1,5	4,0	3x400В-50Гц	539
107203323	SPT 260-10		64		2,2	5,6		672
107203324	SPT 260-14		89		3	7,4		788
107203326	SPT 260-19		120		4	9,8		998
107203327	SPT 260-26		163		5,5	13,7		1 267
101660700	SPM 400-08	24	51	2"	2,2	15	1x230В-	639
101661700	SPT 400-08	24	51	2"	2,2	5,6	3x400В-50Гц	610
101661710	SPT 400-11		70		3	7,4		788
101661730	SPT 400-15		97		4	9,8		982
107203333	SPT 400-20		122		5,5	13,7		1 231
107203334	SPT 400-30		165		7,5	18,7		1 760

ЗАНУРЮВАЛЬНІ 4" НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН С НЕРЖ. СТАЛІ СЕРІЇ SX

Застосування:

Багатоступеневі заглибні 4 "насоси для глибоких свердловин.

Використовуються, головним чином, для подачі чистої води в побутових і промислових цілях, в дощових і зрошувальних установках, в системах пожежогасіння для подачі води з свердловин.

Матеріали насоса

Зовнішній кожух, вал електродвигуна, диффузори та робочі колеса – нержавіюча сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			На виході	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		d насоса	Витрати	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		мм		H _{max} , м		DNM	P2, кВт		
101670080	SXM 40-09	100	2,4	53	1" 1/4	0,37	3,7	1 x 230В - 50Гц	432
101670090	SXM 40-13			77		0,55	5,0		500
101670100	SXM 40-18			106		0,75	6,2		577
101670110	SXM 40-23			136		1,1	8,1		671
101670130	SXM 40-33			195		1,5	10,4		885
101670140	SXM 40-40			236		2,2	15		1 078
101671080	SXT 40-09	100	2,4	53	1" 1/4	0,37	1,6	3 x 400В - 50Гц	429
101671090	SXT 40-13			77		0,55	1,9		493
101671100	SXT 40-18			106		0,75	2,3		577
101671110	SXT 40-23			136		1,1	3,1		658
101671130	SXT 40-33			195		1,5	4,0		865
101671140	SXT 40-40			236		2,2	5,6		1 050
101671180	SXM 70-09	100	4,2	58	1" 1/4	0,55	5,0	1 x 230В - 50Гц	449
101671190	SXM 70-12			78		0,75	6,2		498
101670210	SXM 70-18			117		1,1	8,1		603
101670220	SXM 70-22			143		1,5	10,4		690
101670240	SXM 70-29			188		2,2	15		872
101671180	SXT 70-09	100	4,2	58	1" 1/4	0,55	1,9	3 x 400В - 50Гц	440
101671190	SXT 70-12			78		0,75	2,3		498
101671210	SXT 70-18			117		1,1	3,1		590
101671220	SXT 70-22			143		1,5	4,0		670
101671240	SXT 70-29			188		2,2	5,6		843
101671260	SXT 70-39			250		3	7,4		1 210

ЗАНУРЮВАЛЬНІ 4" НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН С НЕРЖ. СТАЛІ СЕРІЇ SX

Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			На виході	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		d насоса	Витрати	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		мм	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		DNM	P2, кВт		
101670320	SXM 100-06	100	6	38	1" 1/4	0,55	5,0	1 x 230В - 50Гц	416
101670330	SXM 100-08			57		0,75	6,2		451
101670340	SXM 100-12			75		1,1	8,1		531
101670350	SXM 100-17			106		1,5	10,4		636
101670370	SXM 100-25			156		2,2	15		828
101671320	SXT 100-06	100	6	38	1" 1/4	0,55	1,9	3 x 400В - 50Гц	410
101671330	SXT 100-08			57		0,75	2,3		452
101671340	SXT 100-12			75		1,1	3,1		517
101671350	SXT 100 -17			106		1,5	4,0		614
101671370	SXT 100-25			156		2,2	5,6		799
101671380	SXT 100-33			206		3	7,4		1 050
101671400	SXT 100-38			237		4	9,8		1 299
101670440	SXM 180-07	100	10,8	41	2"	1,1	8,1	1 x 230В - 50Гц	663
101670450	SXM 180-10			58		1,5	10,4		812
101670470	SXM 180-15			86		2,2	15		1 078
101671440	SXT 180-07	100	10,8	41	2"	1,1	3,1	3 x 400В - 50Гц	650
101671450	SXT 180-10			58		1,5	4,0		790
101671470	SXT 180-15			86		2,2	5,6		1 045
101671480	SXT 180-18			103		3	7,4		1 265
101671520	SXT 180-25			144		4	9,8		1 630
101671530	SXT 180-30			173		5,5	13,7		1 930
101671540	SXT 180-37			213		7,5	13,7		2 190
101671550	SXT 180-50			290		7,5	18,7		2 630
101670570	SXM 300-05	100	18	32	2"	1,5	10,4	1 x 230В - 50Гц	731
101670580	SXM 300-07			45		2,2	15		920
101671570	SXT 300-05	100	18	32	2"	1,5	4,0	3 x 400В - 50Гц	711
101671580	SXT 300-07			45		2,2	5,6		895
101671590	SXT 300-10			65		3	7,4		1 165
101671610	SXT 300-13			85		4	9,8		1 435
101671620	SXT 300-18			117		5,5	13,7		1 695
101671630	SXT 300-25			154		7,5	18,7		2 320

ЗАНУРЮВАЛЬНІ 6" НАСОСИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН С НЕРЖ. СТАЛІ СЕРІЇ SX

Застосування:

Багатоступеневі занурювальний насос (DN 150 mm) призначений для роботи в свердловинах, обладнаних буровою колоною не менше 168 мм. Насоси цієї серії мають продуктивність до 78 м³ / год. Головним чином використовуються для подачі води в промислових цілях, організації систем центрального водопостачання, в установках для зрошення і пожежогасіння, всюди, де потрібна подача чистої води з свердловин.

Матеріали насоса

Зовнішній кожух, вал електродвигуна, диффузори та робочі колеса – нерж. сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			На виході DNM	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		d насоса	Витрати	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		мм	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		P2, кВт	I2, А		
101680070	SXT 619-07	150	23	75	2" 1/2	4	10,3	3 x 400В - 50Гц	1 917
101680080	SXT 619-10			108		5,5	12,9		2 123
101680090	SXT 619-13			141		7,5	17,5		2 484
101680100	SXT 619-17			184		9,3	21,8		2 885
101680110	SXT 619-20			216		11	25,2		3 204
101680140	SXT 619-27			292		15	33,4		3 960
101680300	SXT 636-06	150	42	64	3"	5,5	12,9	3 x 400В - 50Гц	1 975
101680320	SXT 636-08			87		7,5	17,5		2 260
101680350	SXT 636-11			120		11	21,8		2 733
101680370	SXT 636-13			140		11	25,2		2 940
101680390	SXT 636-15			166		13	28,5		3 350
101680410	SXT 636-17			185		15	33,4		3 570
101680450	SXT 636-21			226		18,5	39,9		4 150
101680650	SXT 652-05	150	60	65	3"	7,5	17,5	3 x 400В - 50Гц	2 035
101680660	SXT 652-06			80		9,3	21,8		2 285
101680670	SXT 652-07			94		11	25,2		2 545
101680700	SXT 652-10			133		15	33,4		2 995
101680720	SXT 652-12			158		18,5	39,9		3 570
101680900	SXT 668-04	150	78	53	4"	7,5	17,5	3 x 400В - 50Гц	1 950
101680910	SXT 668-05			67		9,3	21,8		2 210
101680920	SXT 668-06			79		11	25,2		2 442
101680930	SXT 668-07			94		13	28,5		2 620
101680940	SXT 668-08			106		15	33,4		2 850
101680950	SXT 668-09			122		18,5	39,9		3 440
101680960	SXT 668-12			162		22	47		4 170

ЗАНУРЮВАЛЬНІ ДВИГУНИ SPERONI

Артикул	Модель	Потужність		Напруга	Частота	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		HP	KW	V	Hz	
007110760	MOT.MONO.S OM.HP 0,5 23050 4" SAV	0,50	0,37	400	50	205
007110761	MOT.MONO.S OM.HP 075 23050 4" SAV	0,75	0,55	400	50	221
007110762	MOT.MONO.S OM.HP 1 23050 4" SAV	1,00	0,75	40	50	230
007110763	MOT.MONO.S OM.HP 1,5 23050 4" SAV	1,50	1,10	40	50	258
007110764	MOT.MONO.S OM.HP 2 23050 4" SAV	2,00	1,50	40	50	295
007110765	MOT.MONO.S OM.HP 3 23050 4" SAV	3,00	2,20	400	50	375
007110769	MOT.TRIF.SO M.HP 0,5 40050 4" SAV	0,50	0,37	400	50	203
007110770	MOT.TRIF.SO M.HP 0,75 40050 4" SAV	0,75	0,55	400	50	214
007110771	MOT.TRIF.SO M.HP 1 40050 4" SAV	1,00	0,75	400	50	230
007110772	MOT.TRIF.SO M.HP 1,5 40050 4" SAV	1,50	1,10	400	50	240
007110773	MOT.TRIF.SO M.HP 2 40050 4" SAV	2,00	1,50	400	50	276
007110774	MOT.TRIF.SO M.HP 3 40050 4" SAV	3,00	2,20	400	50	345
007110775	MOT.TRIF.SO M.HP 4 40050 4" SAV	4,00	3,00	400	50	458
007110776	MOT.TRIF.SO M.HP 5,5 40050 4" SAV	5,50	4,00	400	50	570
007110777	MOT.TRIF.SO M.HP 7,5 40050 4" SAV	7,50	5,50	400	50	695
007110778	MOT.TRIF.SO M.HP 10 40050 4" SAV	10,00	7,50	400	50	840


ДВОСТУПЕНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ 2С

Застосування:

Двоступеневий центробіжний насос використовується для підвищення тиску води і інших неагресивних рідин. Має плавну напірно-розхідну характеристику, що дозволяє застосовувати насос у великому діапазоні подачі води при незначній зміні вихідного тиску. Головна особливість конструкції полягає в послідовному розташуванні двох робочих коліс, що дозволяє досягати більшої висоти водяного стовпа в порівнянні з одноступінчастими насосами.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 10 бар; Максимальний робочий тиск (2С 32/210В - 32/210А - 32/215А 2С 40/180В - 2С 40/180А - 2С 40/200А) 16 бар; Температура води не більше 90°C; Температура довколишнього середовища не більше 40°C; Максимальна глибина всмоктування 7 м; Призначений для промислового застосування.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Темп. рідини	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	T _{max} , °C	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101082540	2СМ 25/160С	9,6	51	90	ВР1"1/4	ВР 1"	1,1	10	1х230В-50Гц	436
101083400	2СМ 25/160ВС		54				1,5	11		447
101082560	2СМ 25/160ВА		61				1,85	13		526
101081630	2СМ 25/160А		65				2,2	16		750
101081640	2СМ 32/190С	8,4	63	90	ВР1"1/2	ВР1"1/4	2,2	16	1х230В-50Гц	834
101081670	2СМ 32/190А	12	88				4	29		1 155
101081680	2СМ 32/210D	15	79		ВР2"	ВР1"1/4	4	29		1 221
101081690	2СМ 40/180D	27	60	90	ВР2"	ВР1"1/2	4	29	1х230В-	1 248
101082610	2С 25/160С	9,6	51	90	ВР1"1/4	ВР 1"	1,1	4,3	3х400В-50Гц	430
101082620	2С 25/160В		58				1,5	5,0		449
101082630	2С 25/160ВА		61				1,85	5,2		580
101080790	2С 25/160А		65				2,2	5,7		678
101080780	2С 25/180А	12	70	90	ВР1"1/2	ВР1"1/4	3	7,0	3х400В-50Гц	828
101080800	2С 32/190С	8,4	63				2,2	5,7		718
101080810	2С 32/190В	12	74				3	7,5		940
101080820	2С 32/190А		88				4	9,3		949
101080830	2С 32/210D	15	79		ВР2"	ВР1"1/4	4	9,3	3х400В-50Гц	997
101080840	2С 32/210С	18	90				5,5	13		1 182
101080850	2С 32/210В		105,5				7,5	16		1 285
101080860	2С 32/210А		117				9,2	18,5		1 495
101080950	2С 32/215А		120				11	21		1 609
101080870	2С 40/180D	27	60		ВР2"	ВР1"1/2	4	9,3	3х400В-50Гц	1 040
101080880	2С 40/180С	30	71				5,5	13		1 281
101080890	2С 40/180В		87				7,5	16		1 364
101080900	2С 40/180А		93,5				9,2	18,5		1 520
101080910	2С 40/200А	36	96				11	21		1 850

МОНОБЛОЧНІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ CF

Застосування:

Одноступеневий моноблочний центробіжний насос підходить для перекачування чистої води і інших хімічно і механічно неагресивних рідин. Муфтове з'єднання. Може використовуватися для широкого спектра застосувань на цивільних, сільськогосподарських і промислових об'єктах.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 10 бар;

Температура води не більше 90°C;

Температура довколишнього середовища не більше 40°C;

Максимальна глибина всмоктування 7 м;

Призначений для безперервної роботи.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		$Q_{max}, m^3/h$	H_{max}, m	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101105060	CFM 200	30	27	BP 2"	BP 2"	1,5	12	1 x 230В - 50Гц	528
101106030	CFM 300	30	33,5			2,2	16		578
101105080	CFM 350	36	26	BP 3"	BP 2"	2,2	16		580
101105090	CFM 400	42	31,5			3	20		784
101105100	CFM 550		37			4	28		924
101105150	CF 150	30	24	BP 2"	BP 2"	1,1	4,3	3 x 400В - 50Гц	465
101105160	CF 200	30	27			1,5	5,1		474
101105170	CF 300	30	33,5			2,2	5,9		572
101105180	CF 350	36	26	BP 3"	BP 2"	2,2	5,9		581
101105190	CF 400	42	31,5			3	7,3		700
101105200	CF 550		37			4	9,3		714
101106010	CFM 150 BR	24	22	BP 2"	BP 2"	1,1	8	1 x 230В - 50Гц	478
101106020	CFM 200 BR	27	27			1,5	10,5		544
101105070	CFM 300 BR	27	33,5			2,2	13,5		572
101106100	CF 150 BR	24	22	BP 2"	BP 2"	1,1	4	3 x 400В - 50Гц	484
101106110	CF 200 BR	27	27			1,5	4,9		491
101106120	CF 300 BR	27	33,5			2,2	5,2		583
101106900	CF 400 BR	24	42	BP 2	BP 2	3	7,3	3 x 400В - 50Гц	702
101106910	CF 550 BR	27	50			4	9		731
101106920	CF 750 BR	27	57,5			5,5	11,5		891

ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ З ВІДКРИТИМ РОБОЧИМ КОЛЕСОМ HG

Застосування:

Моноблок, що складається з самовсмоктуючого насоса з відкритим робочим колесом. В конструкції насоса встановлений зворотній клапан, що дозволяє уникнути ефекту сифона при виключенні насоса в режимі всмоктування. Насосна частина залишається заповненою рідиною, що дозволяє уникнути роботи насоса «всуху» при запуску.

Матеріали:

Корпус насоса – чугун;

Суппорт двигуна – чугун;

Робочі колеса – чугун;

Вал з ротором – нержавіюча сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Глибина всмоктув.	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	м.	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101242010	HGM 50-1,1	30	18,5	7	BP 2"	BP 2"	1,1	8,2	1x230В-50Гц	450
101242150	HGM 50-1,5	36	18,5				1,5	9,5		464
101242600	HGM 80-2,2	60	15				2,2	15		593
101242020	HG 50-1,1	30	18,5	7	BP 2"	BP 2"	1,1	3,7	3x400В-50Гц	449
101242160	HG 50-1,5	36	18,5				1,5	4,5		463
101242650	HG 80-2,2	60	15				2,2	5,7		605
101243010	HG 80-4	84	24	7	BP 3"	BP 3"	4	8,8	3x400В-50Гц	1 110
101243020	HG 80-5,5	96	26,5				5,5	14		1 350
101243030	HG 80-7,5	108	27				7,5	15		1 410
101243040	HG 100-9,5	132	33,5	7	BP 4"	BP 4"	9,2	22,5	3x690В-50Гц	2 125
101243050	HG 100-11	144	33,5				11	26		2 180
101243060	HG 100-15	156	34				15	29		2 220
101244020	HGMG 50-1,5	30	12,9	8	BP 2" BP 3"	BP 2" BP 3"	1,5	9,3	1x230В-50Гц	780
101244030	HGMG 80-2,2	48	15,5				2,2	12		890
102440010	H 80-4	84	24,0	7	BP 3"	BP 3"	4	8,8	3x400В-50Гц	1 140
102440020	H 80-5,5	96	26,5				5,5	14		1 140
102440030	H 80-7,5	108	27,0				7,5	15		1 140
102440060	H 100-9,5	132	33,5		BP 4"	BP 4"	9,2	22,5		1 680
102440070	H 100-11	132	33,5				11	26		1 680
102440080	H 100-15	156	34				15	29		1 680

ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ СВ

Застосування:

Відцентровий одноступеневий водяний насос з робочим колесом відкритого типу. Особливість конструкції робочого колеса дозволяє досягати продуктивності подачі води до 108 м³ / год. Насос застосовується для перекачування чистої води або неагресивних рідин з невеликою домішкою піску. Насос може бути використаний для наповнення відкритих безнапірних ємностей, поливальних систем в садівництві та сільському господарстві, промисловості, системах охолодження.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск (CBM 60/65/100/150) 6 бар) 10 бар;

Температура води не більше 90С; Максимальна глибина всмоктування 7м .;

Призначений для промислового застосування.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Робочий тиск	На виході	На вхіді	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	P _{max} , бар	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101101020	CBM 60/N	30	16	6	BP 2"	BP 2"	1,1	8,4	1x230В-50Гц	330
101101030	CBM 65/N	30	17				1,5	10,1		344
101101090	CBM 70	45	18				1,85	13		539
101100260	CBM 100	21	13				0,75	5,3		231
101100270	CBM 150	21	15				1,1	7,9		251
101101110	CB 60/N	30	16	6	BP 2"	BP 2"	1,1	3,1	3x400В-50Гц	335
101101120	CB 65/N	30	17				1,5	4,2		348
101101190	CB 70	45	18				1,85	14,8		542
101100310	CB 150	21	15				1,1	3,0		264
101102010	CBM 102	18	18	10	BP 2"	BP 2"	0,8	5,5	1x230В-50Гц	322
101102010	CBM 152	18	21				1,1	7		348
101102030	CBM 203/A	42	16	10	BP 3"	BP 3"	1,5	10,7	1x230В-50Гц	546
101102530	CBM 203/B	54	13,9				1,5	10,7		546
101102040	CBM 303/A	42	22				2,2	15		580
101102540	CBM 303/B	60	17,4				2,2	15		580
	CBM 403/A	54	26,5				3	20		790
	CBM 403/B	72	21,4	10	BP 4"	BP 4"	3	20	1x230В-50Гц	790
	CBM 454/A	96	19				3	20		805
	CBM 454/B	108	15,5				3	20		805
	CBM 554/A	96	22,5				4	28		935
	CBM 554/B	108	18,5				4	28		946
101102100	CB 102	18	18,0	10	BP 2"	BP 2"	0,8	2,5	3x400В-50Гц	326
101102110	CB 152	18	21,0				1,1	3,5		364
101102120	CB 203/A	42	16,0	10	BP 3"	BP 3"	1,5	5	3x400В-50Гц	498
101102620	CB 203/B	54	13,9				1,5	5		498
101102130	CB 303/A	42	22,0				2,2	5,5		592
101102630	CB 303/B	60	17,4				2,2	5,5		592
101102140	CB 403/A	54	26,5				3	7,3		695
	CB 403/B	72	21,4				3	7,3		695

ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ СВ

Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Робочий тиск	На виході	На вхході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	P _{max} , бар	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101102150	СВ 454/А	96	19	10	ВР 4"	ВР 4"	3	7,3	3х400В-50Гц	711
101102650	СВ 454/В	108	15,5				3	7,3		711
101102160	СВ 554/А	96	22,5				4	9		730
101102660	СВ 554/В	108	18,5				4	9		730

БЕНЗИНОВІ ТА ДИЗЕЛЬНІ МОТОПОМПИ СМА, LC, HLC.

Застосування:

Самовсмоктуючий насос з чотирьохтактним бензиновим або дизельним двигуном. Придатний для забрудненої води. Використовується для поливу самопливом, осушення чистих водойм, котлованів і підвалів, збору дощової води, аварійні роботи і т.п. Особливо підходить для застосування, коли електричне з'єднання неможливо.



Робочі характеристики:

Температура рідини до 35°C; Глибина всмоктування 7 м; Призначений для тривалої роботи. Стартер з поворотною пружиною шнура стартера.

Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Тип двигуна	Емкість паливного бака	Приєднув. розміри	Матеріали	Потужність двигуна	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір						
		$Q_{\text{max}}, \text{м}^3/\text{ч}$	$H_{\text{max}}, \text{м}$		літрів	DNA		HP, Л.С.	
	СМА 25-4Т	6	28	4-х тактний бензиновий двигун	0,5	HP 1"	корпус алюміній	1,5	310
102242760	СМА 50	30	29		3,6	HP 2"	корпус алюміній	5,5	403
102242770	СМА 80	50	29		3,6	HP 3"	корпус алюміній	6,5	450
102242470	LC 50	27	48		3,6	HP 2"	корпус чавун	6,5	625
102242700	HLC 50	25,8	36	дизель	2,5	HP 2" + штуцер под шланг с накидной гайкой	Робоч. колеса алюміній	4,2	1 308
102242510	HLC 50 CLA	42	26		12,5		Робоч. колеса алюміній	4,2	1 880
102242630	HLC 50 CXLE	24	50		12,5		Робоч. колеса алюміній	6	2 128
102242610	HLC 80 CLE	60	31		12,5	DN 80 HP 3"	Робоч. колеса алюміній	6	1 780
102242620	HLC 100 CLE	96	31		12,5	DN 100 HP 4"	Робоч. колеса алюміній	9,6	2 225

МОНОБЛОЧНІ ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОС CS

Застосування:

Центробіжний, виконаний в одному корпусі, одноступеневий електронасос виготовлений по DIN 24255 - NFE44-II - UNI 7467 стандартам. З'єднання насоса і двигуна здійснюється через проміжний фланець. Цей насос ідеальний для перекачування чистої води та інших хімічно і механічно неагресивних рідин.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 10 бар; Температура води не більше 90°C; Температура довколишнього середовища не більше 40°C; Максимальна глибина всмоктування 7 м.; Призначений для промислового використання.

Матеріали:

Корпус насоса – чугун;

Робоче колесо – чугун;

Вал та ротор двигуна – нержавіюча сталь;

Механічне торцеве ущільнення – карбон/кераміка.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)		
		Витрати	Напір	На вході	На виході	Потужн.	Стр.	Мережа			
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А				
101800010	CSM 32-160 C	27	25,5	DNA 50	DNM 32	1,5	12,0	1x230В-50Гц	751		
101800020	CSM 32-160 B	30	28,8			2,2	15,0		839		
101800040	CSM 32-200 C	36	40,7			4,0	27,0		1 074		
101801040	CSM 40-160 B	42	32,7	DNA 65	DNM 40	3,0	22,0	1x230В-50Гц	891		
101801050	CSM 40-160 A	48	36,2			4,0	28,0		1 032		
101802010	CSM 50-160 D	72	25,0	DNA 65	DNM 50	3,0	22,0	1x230В-50Гц	938		
101802020	CSM 50-160 C		29,5			4,0	27,0		1 092		
101800260	CS 32-160 C	27	25,5	DNA 50	DNM 32	1,5	4,8	3x400В-50Гц	612		
101800270	CS 32-160 B	30	28,8			2,2	5,7		698		
101800280	CS 32-160 A	30	36,5			3	7		758		
101800290	CS 32-200 C	36	40,7			4	8,8		836		
101800300	CS 32-200 B		55,7			5,5	14		1 045		
101800310	CS 32-200 A		60,7			7,5	15		1 085		
101800440	CS 32-250 C		70			9,2	18,5		1 578		
101800450	CS 32-250 B		81			11	21,5		1 595		
101800460	CS 32-250 A		90,5			15	25		1 935		
101801290	CS 40-160 B	42	32,7			DNA 65	DNM 40	3	7,5	3x400В-50Гц	821
101801300	CS 40-160 A	48	36,2					4	8,8		831
101801310	CS 40-200 B	54	46,5	5,5	14			1 052			
101801320	CS 40-200 A		56	7,5	18			1 090			
101801450	CS 40-250 B		74	11	22,5			1 560			
101801460	CS 40-250 A		91,5	15	29			1 975			

МОНОБЛОЧНІ ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОС CS

Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	На вході	На виході	Потужн.	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101802260	CS 50-160 D	72	25	DNA 65	DNM 50	3	7,5	3x400В-50Гц	847
101802280	CS 50-160 C		29,5			4	8,8		852
101802290	CS 50-160 B	78	37			5,5	13,2		1 065
101802300	CS 50-160 A		40			7,5	15		1 100
101802430	CS 50-200 C		48,7			9,2	18,5		1 505
101802440	CS 50-200 B		52,7			11	21		1 520
101802450	CS 50-200 A		64,5			15	28		1 852
101802460	CS 50-250 C		71,3			15	32		1 936
101802470	CS 50-250 B		80,8			18,5	36,5		2 120
101802480	CS 50-250 A		90			22,5	43		2 340
101803260	CS 65-160 E	120	24,5	DNA 80	DNM 65	5,5	13,2	3x400В-50Гц	1 083
101803280	CS 65-160 D	132	28,5			7,5	16		1 140
101803400	CS 65-160 C	144	32			9,2	18,5		1 505
101803410	CS 65-160 B		35,5			11	21		1 520
101803420	CS 65-160 A		40			15	26		1 835
101803430	CS 65-200 C		48,5			15	32		1 865
101803440	CS 65-200 B		52,5			18,5	36,5		2 082
101803450	CS 65-200 A		60,5			22,5	43		2 270
101803460	CS 65-250 B		79,5			30	54		5 020
101803470	CS 65-250 A	156	89,5			37	62		5 385
101804380	CS 80-160 D	180	27,5	DNA 100	DNM 80	11	20,5	3x400В-50Гц	1 635
101804390	CS 80-160 C	195	30,6			15	24		1 936
101804400	CS 80-160 B	210	35			18,5	30		2 070
101804410	CS 80-160 A	225	38,6			22,5	35		2 340
101804420	CS 80-200 B	240	54,1			30	54		4 650
101804430	CS 80-200 A		58,8			37	62		5 020

МОНОБЛОЧНІ ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ ІЗ НЕРЖ. СТАЛІ CMX, CTH, WX

Застосування:

Універсальний одноступеневий насос з різьбовим з'єднанням для побутового та промислового водопостачання. При використанні із системою автоматики та мембранними баками можуть застосовуватися для систем автоматичного водопостачання, підвищення тиску в системах водопідготовки, а також в системах кондиціонування, водяного охолодження.

Дане обладнання добре підходить для систем зрошення, іригації в сільському господарстві, може застосовуватися в харчовій промисловості.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 90°C;

Максимальна глибина всмоктування 7 м;

Призначений для довготривалої роботи.



Артикул	Модель насоса	Граничні парам. експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101065510	CMX 60/0,37	6	18	BP 1"1/4	BP 1"	0,37	2,7	1 x 230В - 50Гц	258
101065520	CMX 60/0,75	7,2	29			0,75	5,1		267
101065530	CMX 100/1,1	12	29,5			1,1	6,7		348
101065540	CMX 160/1,1	24	20,6	BP 1"1/2	BP 1"1/4	1,1	8,2		359
101065560	CMX 250/1,5	24	24,7			1,5	10,8		370
101065570	CMX 250/2,2	30	30,7			2,2	15,3		484
101065580	CMX 330/1,5	30	20,9	BP 2"	BP 1"1/4	1,5	10,8		370
101065590	CMX 330/2,2	33	23,9			2,2	13,2		484
101065610	CTX 60/0,37	6	18	BP 1"1/4	BP 1"	0,37	1,8	3 x 400В - 50Гц	262
101065620	CTX 60/0,75	7,2	29			0,75	2		275
101065630	CTX 100/1,1	12	29,5			1,1	3,3		341
101065640	CTX 160/1,1	24	20,6	BP 1"1/2	BP 1"1/4	1,1	3,7		346
101065660	CTX 250/1,5	24	24,7			1,5	4,6		355
101065670	CTX 250/2,2	30	30,7			2,2	5,6		485
101065680	CTX 330/1,5	30	20,9	BP 2"	BP 1"1/4	1,5	4,6		355
101065690	CTX 330/2,2	33	23,9			2,2	5		485
101069010	WXM 300-C/1,1	42	18,5	BP 2"	BP 2"	1,1	7,7	1 x 230В - 50Гц	385
101069020	WXM 500-C/1,5	54	19	BP 2"1/2	BP 2"	1,5	10		416
101069060	WX 300-C/1,1	42	18,5	BP 2"1/2	BP 2"	1,1	3,2	3 x 400В - 50Гц	377
101069080	WX 500-C/1,5	54	19			1,5	4		381
101069090	WX 500-C/2,2	60	23			2,2	5		456
101069100	WX 500-C/3	60	26	BP 2"	BP 2"	3	6,1	1 x 230В - 50Гц	502
101069150	WXM 300-A/1,1	42	10,5			1,1	6,8		377
101069160	WXM 300-A/1,5	54	13			1,5	9,7		412
101069200	WX 300-A/1,1	42	10,5			1,1	3	3 x 400В - 50Гц	348
101069210	WX 300-A/1,5	54	13	BP 2"1/2	BP 2"	1,5	3,8		368
101069220	WX 500-A/2,2	66	15			2,2	5		434
101069230	WX 500-A/3	84	18			3	7		480

МОНОБЛОЧНІ ПОВЕРХНЕВІ ЦЕНТРОБІЖНІ НАСОСИ З НЕРЖ. СТАЛІ CX

Застосування:

Універсальний одноступеневий насос з різьбовим з'єднанням для побутового та промислового водопостачання. При використанні із системою автоматики та мембранними баками можуть застосовуватися для систем автоматичного водопостачання, підвищення тиску в системах водопідготовки, а також в системах кондиціонування, водяного охолодження.

Дане обладнання добре підходить для систем зрошення, іригації в сільському господарстві, може застосовуватися в харчовій промисловості.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 90°C;

Максимальна глибина всмоктування 7 м;

Призначений для довготривалої роботи.



Артикул	Модель насоса	Граничні парам. експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		$Q_{max}, m^3/h$	H_{max}, m	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
101810010	CX 32-160/1,5	24	26	DNA 50	DNM 32	1,5	4,1	3 x 400В - 50Гц	718
101810020	CX 32-160/2,2		30			2,2	5		772
101810070	CX 32-200/3	30	36,5			3	6,3		1 026
101810080	CX 32-200/4		51			4	9,3		1 111
101810090	CX 32-200/5,5		58,5			5,5	13,3		1 430
101810130	CX 40-125/2,2	36	21,5	DNA 65	DNM 40	2,2	5,1	3 x 400В - 50Гц	775
101810140	CX 40-125/3	42	26,5			3	6		940
101810170	CX 40-160/4	48	32			4	8,5		995
101810200	CX 40-200/5,5	54	43			5,5	12,4		1 390
101810210	CX 40-200/7,5	60	53,5			7,5	16,5		1 430
101810220	CX 40-200/11	66	65			11	23,6		1 770
101810260	CX 50-125/4	66	27	DNA 65	DNM 50	4	7,5	3 x 400В - 50Гц	1 060
101810300	CX 50-200/7,5	72	40,5			7,5	14,2		1 455
101810310	CX 50-200/11		55			11	22,2		1 770
101810320	CX 50-200/15		62			15	27		1 920
101810330	CX 50-200/18,5	78	70,5			18,5	33		2 002
101810370	CX 65-125/7,5	120	26	DNA 80	DNM 65	7,5	13,3	3 x 400В - 50Гц	1 635
101810400	CX 65-160/11	132	35			11	20,5		2 090
101810410	CX 65-160/15		42,5			15	26,9		2 222
101810440	CX 65-200/18,5	144	52			18,5	33		2 390
101810460	CX 80-160/11	195	26	DNA 100	DNM 80	11	19	3 x 400В - 50Гц	2 190
101810470	CX 80-160/15	210	33			15	26		2 280
101810480	CX 80-160/18,5		37,5			18,5	32		2 440
101810500	CX 80-200/22	225	43,5			22	39		3 195

ГОРИЗОНТАЛЬНІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ НАСОСИ RX.

Застосування:

Горизонтальні багатоступеневий нержавіючі насоси серії RX / RXM мають конструкцію, при якій кілька робочих коліс, послідовно встановлені один за одним в кожусі з нержавіючої сталі і підвищують тиск від щабля до щабля. Насоси мають хороші гідравлічні характеристики і велику продуктивність.

Робочі характеристики:

Температура рідини до 90°C;
Презначений для довготривалої роботи.

Матеріали:

Всмоктуючий патрубок і супорт двигуна – чавун;
Робочі колеса і дифузори – нержавіюча сталь.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Роб. тиск	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} м³/ч	H _{max} м	P _{max} бар	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
102206540	RXM 2-4	4,8	36	10	BP 1"	BP 1"	0,55	3,8	1x230В-50Гц	326
102206550	RXM 2-5		45				0,55	4,1		348
102206560	RXM 2-6		54				0,75	4,5		355
102206790	RX 2-4	4,8	36	10	BP 1"	BP 1"	0,55	1,5	3x400В-50Гц	326
102206800	RX 2-5		45				0,55	1,6		355
102206810	RX 2-6		55				0,75	1,7		367
102206580	RXM 4-3	9,6	30	10	BP 1"1/4	BP 1"	0,55	4,5	1x230В-50Гц	308
102206590	RXM 4-4		39,5				0,75	5,2		325
102206600	RXM 4-5		49,5				0,9	6,5		392
102206610	RXM 4-6	10,8	60	10	BP 1"1/4	BP 1"	1,1	7,3	3x400В-50Гц	425
102206830	RX 4-3	9,6	29,5				0,55	1,7		314
102206840	RX 4-4		39,5				0,75	2,0		320
102206850	RX 4-5		42,5				0,9	3,3		410
102206860	RX 4-6	10,8	60				1,1	3,5		430
102206660	RXM 10-4	16,8	44	10	BP 1"1/2	BP 1"1/2	1,5	9,0	1x230В-50Гц	564
102206670	RXM 10-5	18	54,5				2,2	12,0		667
102206900	RX 10-4	16,8	44	10	BP 1"1/2	BP 1"1/2	1,5	3,9	3x400В-50Гц	524
102206910	RX 10-5	18	54,5				2,2	4,5		695
102206920	RX 10-6	18	66				3,0	6,2		750

НЕРЖАВІЮЧІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ НАСОСИ RSX, RVX

Застосування:

Горизонтальні багатоступеневі нержавіючі насоси серії RSX / RSXM мають конструкцію, при якій кілька робочих коліс, послідовно встановлені один за одним в кожусі з нержавіючої сталі і підвищують тиск від щабля до щабля. Насоси мають хороші гідравлічні характеристики і велику продуктивність.

Робочі характеристики:

Температура рідини до 90°C;

Робочий тиск 10 P_{max} бар

Призначений для довготривалої роботи.



Артикул		Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	
			Витрати	Напір	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	горизонтальний RSX	вертикальний RVX
			Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А			
102207540	102210010	RSXM 2-4	4,8	36	BP 1"	BP 1"	0,55	3,8	1 x 230В - 50Гц	359	407
102207550	102210020	RSXM 2-5		45			0,55	4,1		392	436
102207560	102210030	RSXM 2-6		54			0,75	4,5		400	440
102207790	102210260	RSX 2-4	4,8	36	BP 1"	BP 1"	0,55	1,5	3 x 400В - 50Гц	366	407
102207800	102210270	RSX 2-5		45			0,55	1,6		396	436
102207810	102210280	RSX 2-6		55			0,75	1,7		407	440
102207590	102210070	RSXM 4-4	9,6	39,5	BP 1"1/4	BP 1"	0,75	5,2	1 x 230В - 50Гц	369	414
102207600	102210080	RSXM 4-5		49,5			0,9	6,5		436	498
102207610	102210090	RSXM 4-6		60			1,1	7,3		465	519
102207840	102210320	RSX 4-4	9,6	39,5	BP 1"1/4	BP 1"	0,75	2,0	3 x 400В - 50Гц	366	407
102207850	102210330	RSX 4-5		42,5			0,9	3,3		451	505
102207860	102210340	RSX 4-6		60			1,1	3,5		470	530
102207660	102210120	RSXM 10-4	16,8	44	BP 1"1/2	BP 1"1/2	1,5	9,0	1 x 230В - 50Гц	700	710
102207670	102210130	RSXM 10-5	18	54,5			2,2	12,0		810	815
102207900	102210370	RSX 10-4	16,8	44	BP 1"1/2	BP 1"1/2	1,5	3,9	3 x 400В - 50Гц	667	669
102207910	102210380	RSX 10-5	18	54,5			2,2	4,5		806	810
102207920	102210390	RSX 10-6		66			3,0	6,2		880	890

НЕРЖАВІЮЧІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ ОДНОФАЗНІ НАСОСИ RGXM.

Застосування:

Горизонтальні багатоступеневі нержавіючі насоси серії RGXM мають конструкцію, при якій кілька робочих коліс, послідовно встановлені один за одним в кожусі з нержавіючої сталі і підвищують тиск від щабля до щабля. Насоси мають хороші гідравлічні характеристики і велику продуктивність.

Робочі характеристики:

Максимальний робочий тиск 10 бар; Температура рідини до 90 ° C;
Температура навколишнього середовища не більше 40 ° C; Максимальна глибина всмоктування 7м; Призначений для тривалої роботи.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Темп. рідини	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		$Q_{\max}$ м³/ч	$H_{\max}$ м	$T_{\max}$ °C	DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
102204700	RGXM 1-3	3	29	90	BP 1"	BP 1"	0,37	1,8	1x230В-50Гц	231
102204710	RGXM 1-4		38				0,55	2,7		247
102204720	RGXM 1-5		46				0,55	2,9		264
102204730	RGXM 1-6		52				0,75	3,5		291
102204800	RGXM 3-2	4,8	20	90	BP 1"	BP 1"	0,37	1,8	1x230В-50Гц	220
102204810	RGXM 3-3		28				0,55	2,7		227
102204820	RGXM 3-4		38				0,55	3,3		263
102204830	RGXM 3-5		47				0,75	3,7		282
102204840	RGXM 3-6		57				0,75	4,2		315
102204920	RGXM 5-3	7,2	30	90	BP 1"1/4	BP 1"	0,55	3,5	1 x 230В - 50Гц	247
102204930	RGXM 5-4		39				0,75	4,8		287
102204940	RGXM 5-5		49				1,1	5,7		322

БАГАТОСТУПЕНЕВІ ВЕРТИКАЛЬНІ НАСОСИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ VS

Застосування:

Універсальний насос з конструкцією патрубків "In-Line". Застосовується для побутового та комунального водопостачання, для перекачування чистих вибухобезпечних рідин, що не містять твердих і абразивних частинок, для поливу в сільському господарстві, в системах кондиціонування, водопідготовки, зворотньоосматичних систем.

Робочі характеристики:

Температура рідини від 0 ° C до 110 ° C; Температура навколишнього середовища не більше 40 ° C; Максимальний робочий тиск 25 бар; Матеріали - нержавіюча сталь Aisi 304.



Артикул	Модель насоса	Граничні парам. експлуатації		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Потужність	Струм	Мережа	
		$Q_{\max}$ м³/ч	$H_{\max}$ м	P2, кВт	I2, А		
102370110	VSM 2-4	3,5	36	0,55	3,4	1x230В-50Гц	616
102370120	VSM 2-5		45	0,55	3,4		643
102370130	VSM 2-7		63	0,75	5,0		785
102370140	VSM 2-11		98	1,1	6,9		925
102370150	VSM 2-15		134	1,5	9,7		1 092
102370160	VSM 2-18		161	2,2	13,5		1 170
102370170	VSM 2-22		197	2,2	13,5		1 240

БАГАТОСТУПЕНЕВІ ВЕРТИКАЛЬНІ НАСОСИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ VS.

Артикул	Модель насоса	Граничні парам. експлуатації		Параметрі електродвигуна			Роздрібна цвна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	P2, кВт	I2, А		
102370010	VS 2-4	3,5	36	0,55	1,4	3х400В-50Гц	590
102370020	VS 2-5		45	0,55	1,4		620
102370030	VS 2-7		63	0,75	1,7		780
102370040	VS 2-11		98	1,1	2,5		880
102370050	VS 2-15		134	1,5	3,5		1 010
102370060	VS 2-18		161	2,2	4,7		1 110
102370070	VS 2-22		197	2,2	4,7		1 180
102370080	VS 2-26		232	3	6,1		1 340
102370300	VSM 4-3	8,0	28	0,55	3,4	1х230В-50Гц	568
102370310	VSM 4-4		38	0,75	5,0		715
102370320	VSM 4-6		56	1,1	6,9		862
102370330	VSM 4-8		74	1,5	9,7		1 022
102370340	VSM 4-12		114	2,2	13,5		1 120
102370200	VS 4-3	8,0	28	0,55	1,4	3х400В-50Гц	540
102370210	VS 4-4		38	0,75	1,7		715
102370220	VS 4-6		56	1,1	2,5		810
102370230	VS 4-8		74	1,5	3,5		920
102370240	VS 4-12		114	2,2	4,7		1 070
102370250	VS 4-16		152	3	6,1		1 275
102370260	VS 4-19		183	4	8,0		1 462
102370270	VS 4-22		211	4	8,0		1 640
102370510	VSM 8-3	12	30	1,1	6,9	1х230В-50Гц	972
102370520	VSM 8-4		41	1,5	9,7		1 080
102370530	VSM 8-6		62	2,2	13,5		1 225
102370400	VS 8-3	12	30	1,1	2,5	3х400В-50Гц	910
102370410	VS 8-4		41	1,5	3,5		985
102370420	VS 8-6		62	2,2	4,7		1 175
102370430	VS 8-8		83	3	6,1		1 410
102370440	VS 8-10		104	4	8,0		1 740
102370450	VS 8-15		155	5,5	10,7		2 282
102370460	VS 8-19		197	7,5	14,5		2 625
102370470	VS 8-20		208	7,5	14,5		2 690

БАГАТОСТУПЕНЕВІ ВЕРТИКАЛЬНІ НАСОСИ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ VS

Артикул	Модель насоса	Граничні парам. експлуатації		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Потужність	Струм	Мережа	
		Q_{max} , м³/ч	H_{max} , м	P2, кВт	I2, А		
102370690	VSM 16-2	22	27	2,2	13,5	1x230В-50Гц	1 330
102370600	VS 16-2	22	27	2,2	4,7	3x400В-50Гц	1 273
102370610	VS 16-3		41	3	6,1		1 460
102370620	VS 16-4		54	4	8,0		1 525
102370630	VS 16-6		82	5,5	10,7		1 934
102370640	VS 16-8		110	7,5	14,5		2 165
102370650	VS 16-12		166	11	19,4		2 955
102370660	VS 16-16		222	15	26,0		3 515
102372530	VS 20-3	28	41	4	8,0	3x400В-50Гц	1 840
102372550	VS 20-5		67	5,5	10,7		2 262
102372840	VS 20-7		95	7,5	14,5		2 596
102372590	VS 20-10		136	11	19,4		3 060
102372610	VS 20-14		192	15	29,0		3 925
102370800	VS 32-3	40	54	5,5	10,7	3x400В-50Гц	2 525
102370810	VS 32-4		72	7,5	14,5		2 698
102370820	VS 32-5		90	11	16,0		3 145
102370830	VS 32-6		108	11	19,4		3 256
102370840	VS 32-8		144	15	24,5		3 875
102370850	VS 32-10		182	18,5	32,0		4 540
102370900	VS 42-2	55	48	7,5	14,5	3x400В-50Гц	3 025
102370910	VS 42-3		71	11	19,4		3 920
102370920	VS 42-4		95	15	27,0		5 380
102370930	VS 42-5		119	18,5	33,0		6 190
102370940	VS 42-6		143	22	39,5		7 230
102370950	VS 42-8		190	30	55,5		8 210
102372640	VS 65-1	80	27	5,5	10,7	3x400В-50Гц	3 475
102372660	VS 65-2		53	11	19,4		3 810
102372680	VS 65-3		80	18,5	27,5		5 680
102372700	VS 65-4		107	22	37,0		6 895
102372720	VS 65-5		136	30	48,5		7 290
102374100	VS 85-1	110	25	7,5	14,5	3x400В-50Гц	4 225
102374110	VS 85-2		53	15	27		5 710
102374120	VS 85-3		81	22	37		7 175
102374130	VS 85-4		110	30	51		7 900
102374140	VS 85-5		139	37	65		8 610

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ ДЛЯ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ TS, TF, SDX

Застосування:

Дренажні заглиблювальні насоси. Серія TS використовується для відкачування чистої або злегка забрудненої води з погребів або резервуарів, колодязів систем зрошення, а також для заповнення ємностей при подачі води на велику висоту в самотпливних системах зрошення. Серія TF застосовується для відкачування нефільтрованої води з погребів або резервуарів, чистої або злегка забрудненої води, а також для заповнення ємностей при подачі води на невелику висоту в самотпливних системах зрошення. Серія SX мають корпус і робоче колесо з нержавіючої сталі. Використовується для відкачування стічних вод з дренажних колодязів, септиків, а так само перекачування стічних вод в побутових і промислових цілях.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 35°C;

Максимальна глибина занулення до 5м.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднув. розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		d твердих часточок	Витрати	Напір	Тип приєдн.	Робочі колеса	Потужність	Струм	Мережа	
		мм.	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м			P2, кВт	I2, А		
101275850	TSN 300/S	3	5,4	6,3	HP 1"	«DRAINAGE»	0,3	1,6	1 x 230В - 50Гц	119
101277070	TS 400/S	8	8,4	7,5	BP 1"1/4		0,4	2,0		146
101277110	TS 800/S	10	14,4	9,7	BP 1"1/4		0,8	3,8		183
101279020	STS 300HL	5	8,4	6,9	BP 1"1/4		0,3	1,6		91
101279050	STS 800HL		13,2	8,9	BP 1"1/4		0,8	3,8		126
101277170	TF 400/S	25	8,4	5,9	BP 1"1/4	«DRAINAGE»	0,4	2	1 x 230В - 50Гц	165
101277210	TF 800/S	30	10,8	8,9			0,8	3,8		192
101277250	TF 1000/S	30	14,4	10,8			1	4,8		203
101279110	STF 400HL	25	8,4	4,9			0,4	2,0		108
101279150	STF 1000HL	30	14,4	9,9			1	4,8		141
101272980	SXG 400	8	8,4	6,8	BP 1"1/4	«DRAINAGE»	0,4	2	1 x 230В - 50Гц	232
101273000	SXG 600	10	9,6	7,0	BP 1"1/4		0,55	3		236
101278330	SDX 400HL	5	9,6	7,0	BP 1"1/4		0,4	3	1 x 230В - 50Гц	121
101278430	SDX 1100HL	5	16	9,2	BP 1"1/4		1,1	3		168
101278550	SVX 550HL	15	10	6,9	BP 1"1/2	Noryl	0,55	3,2	1 x 230В - 50Гц	150
101278650	SVX 1100HL	20	18	8,8	BP 1"1/2		1,1	5,0		172
101278980	SX 350/S	2	9	7	BP 1	рівень всмок. до 2 мм	0,35	1,7	1 x 230В	195
101274430	SMX 1103HL	3	6	35	BP 1	Noryl	0,9	5		288
101275010	SMX 1104	3	6	45			1,1	5		405

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ ДЛЯ БРУДНОЇ ВОДИ SXG, SVS

Застосування:

Використовується для відкачування стічних вод з дренажних колодязів, септиків, а також перекачування стічних вод в побутових і промислових цілях.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 35°C;

Максимальна глибина занурення до 5м.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєдн. розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		d твердих часточок	Витрати	Напір			Потужність	Струм	Мережа	
		мм.	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м			P2, кВт	I2, А		
102000390	SXG 1000	35	18	7,8	BP 1"1/2	«DRAINAGE»	1,1	5	1 x 230В - 50Гц	370
102000340	SXG 1200		24	10	BP 2"		1,4	6,5		385
102194650	SXG 1100	35	18	8,2	BP 1"1/2	«DRAINAGE»	1,1	5		415
102194670	SXG 1400		24	10,5	BP 2"		1,4	6,5		428
101299230	SVS 1500/S	40	24	12,5	BP 2"	«VORTEX»	1,5	8,5	1 x 230В - 50Гц	420
101299240	SVS 2000/S		27	15			2	12,7	50Гц	452
101299260	SVST 1500		24	12,5			1,5	3,5	3 x 400В - 50Гц	415
101299270	SVST 2000		27	15			2	5	50Гц	448

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ ДЛЯ СТІЧНИХ ВОД З НЕРЖ. СТАЛІ З РОБ. КОЛЕСОМ ТИПУ VORTEX SXS

Застосування:

Дренажний занурювальний насос з нержавіючої сталі з робочим колесом з нержавіючої сталі оснащений робочим колесом типу VORTEX, що дозволяє вільно проходити суспензії. Застосовується в побутових і промислових умовах, для викачування маслянистих і хімічних рідин з вигрібних ям, для відкачування води, забрудненої твердими і волокнистими включеннями, для побутових і промислових стічних вод.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 35°C; Глибина занурення не більше 5 м; Призначений для тривалої роботи при повному зануренні.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєдн. розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		d твердих часточок	Витрати	Напір		Потужність	Струм	Мережа	
		мм.	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м		P2, кВт	I2, А		
101297510	SXS 750-DA	8	15	10	BP 1"1/2	0,55	3,5	1x230В-50Гц	397
101297520	SXS 1000-DA		18	15		0,75	5,5		425
101297530	SXS 1500-DA		21	17		1,1	6,5		471
101297540	SXS 2000-TD		24	21		1,5	3,5	3x400В-50Гц	500
101297570	SXS 750-VA	35	15	9	BP 1"1/2	0,55	4	1x230В-50Гц	361
101297580	SXS 1000-VA	50	21	9	BP 2"	0,75	4,8		390
101297590	SXS 1500-VA		27	10		1,1	6,1		445
101297600	SXS 2000-TV		33	12,5		1,5	3,2	3-400В-50Гц	420

ЗАНУРЮВАЛЬНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСИ SQ

Застосування:

Завдяки великому діапазону напірних характеристик, можна ідеально підібрати насос серії SQ для перекачування вод з очисних установок, каналізаційних систем, підприємствах рибного господарства, зоотехнічних ферм, перекачування рідин, що застосовуються в промисловому виробництві, для зрошення сільськогосподарських угіддя.

Робочі характеристики:

Температура рідини не більше 35°C; Глибина занурення до 20 м.; Показник рН рідини – від 4 до 10; для безперервної роботи насоси повністю занурюються у воду; Щільність рідини не більше 1,2кг/дм³.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметрі експлуатації				Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)	
		d твердих часточок	Витрати	Напір	Min рівень рідини	Потужність	Струм	Мережа		
		мм.	Q _{max} , м ³ /ч	H _{max} , м	мм.	P2, кВт	I2, А			
101295100	SQ 15-1,1	40	25	12	100	1,1	2,3	3 x 400В - 50Гц	440	
101295110	SQ 25-1,5		36	13		1,5	3,2		535	
101295120	SQ 25-2,2		42	16		2,2	5,0		580	
101295130	SQ 42-3	60	50	18	125	3	6,5		830	
101295140	SQ 50-4		65	20		4	8,7		1 070	
101295150	SQ 65-5,5	70	72	25	130	5,5	10		1 295	
101295160	SQ 85-7,5		96	30		7,5	13,5		1 885	
101295510	SQ 150-11	45	216	18	150	11	25		2 895	
101295520	SQ 150-15		228	24		15	31		3 490	
101295530	SQ 150-18,5		300	24	170	18,5	43		4 085	
101295540	SQ 150-22		300	32		22	45		4 780	
101295550	SQ 150-30		300	31,8	270	30	56		5 655	
101295560	SQ 150-37		300	34,9	270	37	67		7 000	
			швидкозйомне коліно для установки в стічних колодязях							
7204461	SQ 15-25 1"1/2	використовується з насосами SQ 15-1,1 SQ 25-1,5; SQ 25-2,2							196	
7203961	SQ 42-50 3"	використовується з насосами SQ 42-3; SQ 50-4;							340	
7203811	SQ 65-85 3"	використовується з насосами SQ 65-5,5; SQ 85-7,5							340	
7209920	SQ 150 6"	використовується з насосами SQ 150-11; SQ 150-15;SQ 150-18;SQ 150-22;							1 875	

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ З РІЖУЧИМ МЕХАНІЗМОМ CUTTY.

Застосування:

Серія насосів «Cutty» з багатолопастним робочим колесом і ріжучим механізмом. Особливо підходить для перекачування рідин з довгими ниткоподібними волокнами, а також для подрібнення твердих частинок великих розмірів в органічних рідинах. Застосовується для відкачування рідини з септиків, систем каналізації.

Робочі характеристики:

Температура рідини не більше 35 °C; Глибина занурення до 20 м; Мінімальний рівень всмоктування 80 мм; Призначений для тривалої роботи при повному зануренні; монофазний з тепловим захистом і пультом управління.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації				Приєдн. розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Min рівень рідини	Темп. рідини	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} м ³ /ч	H _{max} м	мм.	T _{max} °C	DNM	P2, кВт	I2, А		
101291400	CUTTY 150 + пульт	21	15	80	50	ВР 1"1/2	1,1	7,4	1 x 220В 50Гц	1 299
101291420	CUTTY 200 + пульт		17				1,5	8,6		1 310
101291440	CUTTY 250 + пульт		24				27	1,85		11,5
101291430	CUTTY 200 T	21	17	80	50	ВР 1"1/2	1,5	3,8	3 x 400В 50Гц	1 025
101291450	CUTTY 250 T	24	27				1,85	4,8		1 045
	швидкоз'ємне коліно	CUTTY 1" 1/2								182

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ З РІЖУЧИМ МЕХАНІЗМОМ ECOTRI

Застосування:

Серія насосів з багатолопастним робочим колесом і ріжучим механізмом. Особливо підходить для перекачування рідин з довгими ниткоподібними волокнами, а також для подрібнення твердих частинок великі розмірів в органічних рідинах. Застосовується для відкачування рідини з септиків, систем каналізації.

Робочі характеристики:

Температура рідини не більше 40 ° C; Глибина занурення 10м; Довжина кабелю -10 м; Мінімальний рівень всмоктування 125 мм; Призначений для тривалої роботи при повному зануренні.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднув. розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Темп. рідини	Тип приєднан.		Потуж-ність	Стум	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	T _{max} , °C	DNM	Робочі колеса				
101297400	ECOTRI 150	12	17	35	1 1/2	Нерж. сталь AISI 316	1,1	6,5	1 x 230В	630
101297420	ECOTRI 200-T	18	18		1 1/2		1,5	3,7	3 x 400В	830
101297430	ECOTRI 300-T	18	26,5		1 1/2		2,2	5,2		890
101297440	ECOTRI 500	24	30		2		4	8		1 310
101297450	ECOTRI 750	24	42		2		5,5	11		1 590
	швидкокороз'ємне коліно	ECOTRI 1 1/2"								182
	швидкокороз'ємне коліно	ECOTRI 2"								240

УСТАНОВКА ДЛЯ СТИЧНИХ ВОД ECO LIFT WC

Застосування:

Установки призначені для перекачування стічних вод із санвузлів і пральної машини в тих випадках, коли вода за допомогою природного низхідного нахилу не може відводитися в каналізацію. Це можуть бути підвальні приміщення, або приміщення, з віддаленим розташуванням каналізаційного колектора. Установка ECO LIFT WC може лише застосовуватися для відкачування від ванної кімнати і туалету стічних вод з вмістом туалетного паперу і фекалій. Стічні води, що містять інші матеріали, можуть викликати несправність обладнання і роблять гарантійний ремонт.



Артикул	Модель	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Мах витрати	Мах напір	Мах темп. рідини	Патрубки подачі	Напірний патрубок	Робочі механізми	Мах Потужність	Струм	Мережа	
		Q _{max} , м ³ /ч	H _{max} , м	мм.	DNA, мм.	DNM, мм.		P2, кВт	I2, А		
7210277	ECO LIFT WC 560	4,8	5	35	2-а патрубка x 40 мм: душова та раковина; патрубок x 110мм: унітаз	напірний патрубок x 40 мм.	нерж. подрібнювач	0,37	1,8	1 x 230В-50Гц	375

ЗАНУРЮВАЛЬНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ НАСОСИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ SA

Застосування:

Насоси серії SA ідеально підійдуть для перекачування вод з очисних установок, каналізаційних систем, підприємств рибного господарства, зоотехнічних ферм, перекачування рідин, що застосовуються в промисловому виробництві, для зрошення на сільськогосподарських угіддях. Для агресивних рідин і рідин з підвищеним вмістом солей.

Робочі характеристики:

Температура рідини не більше 40 ° C; Глибина занурення до 30 м; Водневий показник (pH) рідини - від 4 до 10; Для безперервної роботи.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєдн. розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)		
		Витрати	Напір	Мін рівень рідини			Тип під'єдн.	Робочі колеса	Потужність		Струм	Мережа
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	мм.					P2, кВт		I2, А	
101296260	SAM 316-80	12	9,2	85	BP 2"	Нерж. сталь AISI 316	0,6	3	1 x 230В - 50Гц	1 265		
101296270	SAM 316-130	24	12	120		1	4,8		1 460			
101296280	SA 316-80	12	9,2	120	BP 2"	Нерж. сталь AISI 316	0,6	1	3 x 400В - 50Гц	1 230		
101296290	SA 316-130	24	12				1	1,9		1 444		
101296300	SA 316-200	36	12,5		BP 3"		1,5	3,5		2 795		
101296310	SA 316-300	54	15,7	130			2,2	5,5		3 015		
101296320	SA 316-550		21	140			4	12,2		3 850		

ДРЕНАЖНІ НАСОСИ ДЛЯ КОТЛОВАНІВ SA, ЕСМ

Застосування:

Одноступінчатий насос з вертикальним патрубком призначений для відведення води з твердими часточками, такими як пісок, дрібні камені, інші частинки, що знаходяться у воді в підвищеному стані. Може застосовуватися для відводу води з будмайданчиків, котлованів, підвалів і гаражів. Захисна сітка, встановлена на вході, захищає насос від пошкодження. Конструкція насоса допускає його експлуатацію з частковим зануренням. Відкачування води допускається до мінімального рівня, зазначеного в технічній характеристиці для кожної моделі.

Робочі характеристики:

Температура рідини до 40 ° C; Глибина занурення не більше 20 метрів;

Максимальний діаметр твердих частинок 7,5 мм (ASM 315);

Максимальний діаметр твердих частинок 10,5 мм.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації				Приєдн. розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)			
		d твердих часточок	Витрати	Напір	Min рівень рідини			Тип під'єдн.	Роб. колеса	Потужність P2, кВт		Струм I2, A	Мережа	
		мм.	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	мм.									
101294300	SDH 500	7,5	12	11,5	88	BP 2"	Чавун	0,4	3	1x230В-50Гц	388			
101294300	SDH 1000	10	21	15	100	BP 2"		0,75	4,8		512			
101290570	ECM 75-DS	10	21	10	100	BP 1"1/2	Чавун	0,55	4	1x230В-50Гц	401			
101290580	ECM 100-DS	10	27	11	100	BP 1"1/2	Чавун	0,75	4,8		415			
101290070	ECM 75-VS	30	18	8,5	100	BP 2"	VORTEX	0,55	4	1x230В-50Гц	409			
101290080	ECM 100-VS		21	9,50	100			0,75	4,8		428			
101290130	ECT 100-V							0,75	2,2	3x400В-50Гц	428			
101294100	ASM 315	8	18	16	85	BP 2"	зносостійка високолегований антикорозійна сталь (HCR)	1,1	8,2	1x230В-50Гц	1 310			
101294110	ASM 520	11	42	16,5	120			1,5	10		1 875			
101294050	AS 520	11	42	16,5	120	BP 3"		1,5	3,5	3x400В-50Гц	1 785			
101294060	AS 730		42	20,5				2,2	5		1 945			
101294070	AS 1150		60	24,5				4	8,2		2 370			
101294150	AS 1175		75	37	130	BP 4"		5,5	11,6		4 460			
101294160	AS 1875		90	29	140			5,5	11,6		4 435			
101294170	AS 1610		120	39				7,5	15,3		4 590			

ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ ДЛЯ СТИЧНИХ ВОД З РОБОЧИМ КОЛЕСОМ ТИПУ VORTEX PR/SE

Застосування:

Насос для стічних вод оснащений робочим колесом типу VORTEX, що дозволяє вільно проходити зваженим часткам. Застосовується в побутових і промислових умовах, для викачування маслянистих і хімічних рідин з вигрібних ям, для відкачування води, забрудненої твердими і волокнистими включеннями, для побутових і промислових стічних вод.

Робочі характеристики:

- Температура води не більше 35 ° C;
- Глибина занурення не більше 20 м;
- Призначений для тривалої роботи при повному зануренні.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєдн. розміри	Матеріали	Параметри електродвигуна			Роздрібна цвна (в EUR з ПДВ)
		d твердих часточок	Витрати	Напір			Потужність	Струм	Мережа	
		мм.	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м			P2, кВт	I2, А		
101292300	SEM 150 + пульт	40	24	11	BP 2"	«VORTEX»	1,1	7,5	1 x 230В - 50Гц	1 153
101292310	SEM 200 + пульт			11,5			1,5	8,5		1 170
101292340	SET 150			11			1,1	3,2	3 x 400В - 50Гц	770
101292350	SET 200			11,5			1,5	3,5		780
101292700	SEM 200 MS + пульт	40	30	15	BP 2"	«SINGLEBLADE»	1,5	8,5	1 x 230В - 50Гц	1 195
101292740	SET 200 M							3,5	3 x 400В -	785
101293340	PRM 250 V + пульт	50	30	14,5	BP 2"1/2	«VORTEX»	1,85	11	1 x 230В - 50Гц	1 310
101293410	PRM 300 V + пульт			16,5			2,2	14		1 400
101293360	PRT 250 V			14,5			1,85	4,6	3 x 400В - 50Гц	995
101293370	PRT 300 V			16,5			2,2	5,5		1 060
101293660	PRM 300 M + пульт	50	42	22	BP 2"1/2	«SINGLEBLADE»	2,2	14,5	1 x 230В - 50Гц	1 610
	PRT 300 M						2,2	5,5	3 x 400В -	1 130
101293450	PRF 350 V	70	54	17	BP 3"	«SINGLEBLADE»	2,5	6	3 x 400В - 50Гц	1 160
101293460	PRF 400 V		60	18			3	8,3		1 250
101293470	PRF 550 V			24			4	12		1 420
101293710	PRF 350 M	70	54	13	BP 3"	«SINGLEBLADE»	2,5	6	3 x 400В -	1 170
7203960	PRF 3"	Швидкорознімне коліно використовується з насосами PRF 350 V, PRF 400 V, PRF 550 V, PRF 350 V								300

САМОВСМОКТУЮЧІ НАСОСИ ДЛЯ БАСЕЙНІВ SWIMM

Застосування:

Самовсмоктуючі насоси з попереднім фільтруванням. Глибина всмоктування - до 8 метрів. Здатні перекачувати навіть воду з домішками повітря. Підходить для застосування в установках фільтрації басейнів.

Робочі характеристики:

Температура рідини до 35°C; Глибина всмоктування до 8 м; Призначений для тривалої роботи.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Глиб. всмок.	На вході	На виході	Потужність	Струм	Мережа	
		Q_{max} м³/ч	H_{max} м		DNA	DNM	P2, кВт	I2, А		
102401000	SWIMM 500	15	11	8	BP 1"1/2	BP 1"1/2	0,37	2,8	1x230В-50Гц	232
102401010	SWIMM 750	16,5	13				0,55	3,5		270
102401020	SWIMM 1000	21	17				0,75	5,1		295
102401030	SWIMM 1500	27	18		BP 2"	BP 2"	1,1	6,2	1x230В-50Гц	300
102401040	SWIMM 2000	27	20				1,5	6,3		432
102401060	SWIMM 3000T	27	22,4				2,2	3,7	3x400В-50Гц	460
102401070	SWIMM 4000T	27	24				3,0	7,0		540

ВЕРТИКАЛЬНІ НАСОСИ ДЛЯ БРУДНОЇ ВОДИ NG, GF

Застосування:

Вертикальний водяний центробіжний насос з винесеним двигуном. Повітряне охолодження двигуна дозволяє відкачувати рідини при меншому рівні рідини в порівнянні з зануреними насосами. Особливістю застосування є можливість використання в баках, вигрібних ямах, дренажах для побутових і промислових цілей. Можна проводити відкачування злегка забрудненої води та агресивних рідин.

Робочі характеристики:

Температура води не більше 90°C;

Температура довколишнього середовища не більше 40°C;

Призначений для промислового застосування.

Діаметр твердих часточок NG-NGM - 15 мм, GF-GFM - 25 мм.

Матеріали:

Корпус насоса - чавун; Робоче колесо - чавун; Вал і ротор двигуна - нержавіюча сталь;

Механічне торцеве ущільнення - карбон / кераміка. моделі NGM і GFM з поплавком.



Артикул	Модель насоса	Граничные параметры эксплуатации			Приєднув. розміри	Параметри електродвигуна			Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Довжина		Потужність	Струм	Мережа	
		Q_{max} м³/ч	H_{max} м	мм		P2, кВт	I2, А		
101340020	NGM 100	16,8	8,5	1000	1" 1/4	0,55	3,9	1-230 В	578
101340050	NG 100		8,5			0,55	2	3-380 В	565
101360010	GFM 100	21	5	1000	2"	1,1	8,2	1-230 В	865
101360050	GF 100		5			1,1	3,5	3-380 В	770
101360020	GFM 150	21	5	1500	2"	1,1	8,2	1-230 В	990
101360060	GF 150		5			1,1	3,5	3-380 В	910

ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ (різьбові) SCR, SCRE

Застосування:

Трьохшвидкісні циркуляційні насоси Speroni з «мокрим ротором» серії SCR призначені для роботи в системах опалення, системах охолодження і кондиціонування повітря, в промислових циркуляційних установках. Приєднувальні патрубки – різьбові.

Матеріали:

Двигун: однофазний, клас ізоляції F, клас захисту IP 44;

Робоче колесо, дифузор – норіл;

Вал з ротором, ковпак ротора – нержавіюча сталь;

Механічне ущільнення – графіт / кераміка.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Мате-ріали	Приєдн. розміри	Параметри електродвигуна		Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Темп. рідини	Матеріал корпуса насоса	Діаметр	Потуж-ність	Мере-жа	
		Q _{max} м ³ /ч	H _{max} м	T _{max} °C					
102390210	SCR 25/40_180	3	4	110	чавун	BP 1"	28-63	1x230В-50Гц	99
102390240	SCR 25/60_180		6				39-80		101
102390300	SCR 25/80_180		8				122-170		183
102390220	SCR 32/40_180	3,7	4	110	чавун	BP 1"1/4	28-63	1x230В-50Гц	99
102390250	SCR 32/60_180		6				39-80		101
102390310	SCR 32/80_180		8				122-170		183
102390020	SCR 25/40_130	3	4	110	чавун	BP 1"	28-63	1x230В-50Гц	99
102390040	SCR 25/60_130		6				39-80		101
	SCR 25/80_130		8				122-170		183
	SCR 32/40_130	3,7	4	110	чавун	BP 1"1/4	28-63	1x230В-50Гц	99
	SCR 32/60_130		6				39-80		101
	SCR 32/80_130		8				122-170		183
102392400	SCR 15/40_130	2,7	4	110	чавун	BP 1/2"	28-63	1x230В-50Гц	99
102392410	SCR 15/60_130		6				39-80		101
Циркуляційний насос з постійним магнітом / для рециркуляції рідини в системах ГВС									
102390460	SCRS 25/40_110	3	4	110	бронза	BP 1"	69	1x230В	176
102390480	SCRS 25/60_110	3,7	6	110	бронза	BP 1"	80	1x230В	179
Насос з «мокрим ротором» для підвищення тиску в системі / обладнаний датчиком протоку									
102390150	SCRA 20/90-160	0,5	7,5	70	чавун	BP 3/4"	120	1x230В	84
102396010	SCRA 25/150-180	3,12	15	70	чавун	BP 1"	305	1x230В	152
Комплект гайок для насоса									
	DN 25 1" x 1 ½"								12
	DN 32 1 ¼" x 2"								16

ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ (фланцеві) SCRF

Застосування:

Трьохшвидкісні циркуляційні насоси Speroni з «мокрим ротором» серії SCRF призначені для роботи в системах опалення, системах охолодження і кондиціонування повітря, в промислових циркуляційних установках. Приєднувальні патрубки – фланцеві.

Робочі характеристики:

Матеріал корпусу – чавун; Допустимий діапазон температур – від -10 °C до +110 °C;
Підключення до мережі – 3 ~ 400 В; Номінальний тиск (PN) – 10 бар.



Артикул	Модель насоса	Граничні параметри експлуатації		Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна		Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
		Витрати	Напір	Розмір фланця	Монтажна база	Потужність	Мережа	
		Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	DN, мм.	L, мм.	P1, Вт		
102390520	SCRF 40-60	12	7	40	250	320	3x400В-50Гц	808
102390510	SCRF 40-120	19,5	12			560		864
102390550	SCRF 50-60	27	6	50	280	470	3x400В-50Гц	1 045
102390540	SCRF 50-120	32	12			950		1 085
102390580	SCRF 65-60	37	6	65	340	600	3x400В-50Гц	1 248
102390570	SCRF 65-120	50	12			1560		1 272
102390620	SCRF 80-60	60	6	80	360	960	3x400В-50Гц	1 578
102390600	SCRF 80-120	68	12			2200		1 661
102391270	SCRFE 40-60	12	6	40	250	285	1x230В-50Гц	922
102391260	SCRFE 40-120	16,5	12			550		962
102391280	SCRFE 50-120	27	11	50	280	830	1x230В-	1 279
102390810	SCRFD 40-60	23	7	40	250	320	3x400В-50Гц	1 518
102390800	SCRFD 40-120	35	12			560		1 675
102390840	SCRFD 50-60	46	6	50	280	470	3x400В-50Гц	2 038
102390830	SCRFD 50-120	56	12			950		2 117
102390870	SCRFD 65-60	62	6	65	340	600	3x400В-50Гц	2 420
102390860	SCRFD 65-120	87	12			1560		2 470
102390890	SCRFD 80-120	120	12	80	360	2200	3x400В-	3 230
102391410	SCRFD 40-60	22	6	40	250	320	1x230В-50Гц	1 805
102391400	SCRFD 40-120	34	12			560		1 884
102391430	SCRFD 50-60	38	5,5	50	280	415	1x230В-50Гц	2 416
102391420	SCRFD 50-120	48	11			830		2 495

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ НА БАЗІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ БАГАТОСТУПЕНЕВИХ НАСОСІВ З ІНВЕРТОРНИМ КЕРУВАННЯМ СЕРІЇ PRESS-SYSTEM RX

Застосування:

Насосні станції PRESS-SYSTEM, складаються з горизонтальних багатоступеневих насосів (1-6) зі змінною швидкістю з перетворювачем частоти, на загальній рамі, з всмоктуючим і випускним колекторами, засувками та зворотними клапанами, датчиком тиску, манометром, шафою керування та мембранним баком об'ємом 12-18 Л.

Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна		Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
	Витрати	Напір	т.рідин.	На вході	На виході	Потужн.	Мережа	
	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	T _{max} , °C	DNA	DNM	P2, кВт		
PRESS-SYSTEM RX 4-5 X2+INV/EASY M/T	4+4	40,0	90	G2"	G1 1/2"	0,9+0,9	1-230B	2 710
PRESS-SYSTEM RX 4-6 X2+INV/EASY M/T	4+4	46,0				1,1+1,1		2 770
PRESS-SYSTEM RX 10-4 X2+INV/EASY M/T	10+10	30,0	90	G2 1/2"	G2"	1,5+1,5	1-230B	3 175
PRESS-SYSTEM RX 10-5 X2+INV/EASY M/T	10+10	37,5				2,2+2,2	3-380B	3 440
PRESS-SYSTEM RX 10-5 X2+INV/EASY T/T	10+10	37,5				2,2+2,2		3 695
PRESS-SYSTEM RX 10-6 X2+INV/EASY T/T	10+10	47,0				3,0+3,0		4 115
PRESS-SYSTEM VS 4-8 X2+INV/EASY M/T	5+5	60,0	110	G2"	G1 1/2"	1,5+1,5	1-230B	4 355
PRESS-SYSTEM VS 4-12 X2+INV/EASY M/T	5+5	87,0				2,2+2,2		4 670
PRESS-SYSTEM VS 4-8 X2+INV/EASY T/T	5+5	60,0				1,5+1,5	3-380B	4 415
PRESS-SYSTEM VS 4-12 X2+INV/EASY T/T	5+5	87,0				2,2+2,2		4 690
PRESS-SYSTEM VS 4-16 X2+INV/EASY T/T	5+5	118,0				3+3		5 265
PRESS-SYSTEM VS 8-8 X2+INV/EASY T/T	10+10	64,0	110	G2 1/2"	G2"	3+3	3-380B	5 755
PRESS-SYSTEM VS 8-10 X2+INV/EASY T/T	10+10	81,0				4+4		6 505
PRESS-SYSTEM VS 8-15 X2+INV/EASY T/T	10+10	117,0				5,5+5,5		7 995
PRESS-SYSTEM RX 4-5 X3+INV/EASY M/T	4+4+4	40,0	90	G2"	G1 1/2"	0,9+0,9	1-230B	4 120
PRESS-SYSTEM RX 4-6 X3+INV/EASY M/T	4+4+4	46,0				1,1+1,1		4 195
PRESS-SYSTEM RX 4-6 X3+INV/EASY T/T	4+4+4	46,0	90	DN50 2"	DN50 2"	1,1+1,1+1,1	3-380B	4 680



Індивідуальні прорахунки ціни на станції за запитом.

СТАНЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ НА БАЗІ ВЕРТИКАЛЬНИХ БАГАТОСТУПЕНЕВИХ НАСОСІВ З ІНВЕРТОРНИМ КЕРУВАННЯМ СЕРІЇ PRESS-SYSTEM RX

Застосування:

Насосні станції PRESS-SYSTEM, складаються з вертикальних багатоступеневих насосів (1-6) зі змінною швидкістю з перетворювачем частоти, на загальній рамі, з всмоктуючим і випускним колекторами, засувками та зворотними клапанами, датчиком тиску, манометром, шафою керування та мембранним баком об'ємом 12-18 Л.

Модель насоса	Граничні параметри експлуатації			Приєднувальні розміри		Параметри електродвигуна		Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
	Витрати	Напір	т.рідин.	На вході	На виході	Потужн.	Мережа	
	Q _{max} , м³/ч	H _{max} , м	T _{max} , °C	DNA	DNM	P2, кВт		
PRESS-SYSTEM DAF 3010 X2+INV/EASY M/T	4+4	55,0	60	G2"	G1 1/2"	1,1+1,1	1-230B	3 439
PRESS-SYSTEM DAF 3012 X2+INV/EASY M/T	4+4	67,0				1,5+1,5		3 601
PRESS-SYSTEM DAF 3012 X2+INV/EASY T/T	4+4	67,0				1,5+1,5	3-380B	3 965
PRESS-SYSTEM DAF 6005 X2+INV/EASY M/T	8+8	47,0	60	G2"	G1 1/2"	2,2+2,2	1-230B	3 595
PRESS-SYSTEM DAF 6007 X2+INV/EASY M/T	8+8	68,0				2,2+2,2		3 692
PRESS-SYSTEM DAF 6005 X2+INV/EASY T/T	8+8	47,0				2,2+2,2	3-380B	3 965
PRESS-SYSTEM DAF 6007 X2+INV/EASY T/T	8+8	68,0				2,2+2,2		4 056
PRESS-SYSTEM DAF 6008 X2+INV/EASY T/T	8+8	78,0				3,0+3,0		4 557
PRESS-SYSTEM DAF 6010 X2+INV/EASY T/T	8+8	97,0				3,0+3,0		4 641
PRESS-SYSTEM DAF 9004 X2+INV/EASY M/T	12+12	52,0				3,0+3,0	3-380B	5 077
PRESS-SYSTEM DAF 9005 X2+INV/EASY M/T	12+12	70,0	60	G2 1/2"	G2"	4,0+4,0	1-230B	5 395
PRESS-SYSTEM DAF 9007 X2+INV/EASY T/T	12+12	105,0				5,5+5,5	3-380B	5 883
PRESS-SYSTEM DAF 9008 X2+INV/EASY T/T	12+12	122,0				7,5+7,5		6 338
PRESS-SYSTEM DAF 3012 X3+INV/EASY M/T	4+4+4	67,0		G2 1/2"	G2"	1,1+1,1+1,1	1-230B	5 233
PRESS-SYSTEM DAF 3012 X3+INV/EASY T/T	4+4+4	67,0		G2 1/2"	G2"	1,1+1,1+1,1	3-380B	5 707
PRESS-SYSTEM DAF 6007 X3+INV/EASY M/T	8+8+8	68,0	60	G2 1/2"	G2"	2,2+2,2+2,2	1-230B	5 363
PRESS-SYSTEM DAF 6005 X3+INV/EASY T/T	8+8+8	47,0				2,2+2,2+2,2	3-380B	5 714
PRESS-SYSTEM DAF 6007 X3+INV/EASY T/T	8+8+8	68,0				2,2+2,2+2,2		5 837
PRESS-SYSTEM DAF 6008 X3+INV/EASY T/T	8+8+8	78,0				3,0+3,0+3,0		6 604
PRESS-SYSTEM DAF 6010 X3+INV/EASY T/T	8+8+8	97,0				3,0+3,0+3,0		6 754



КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО НАСОСНИХ СТАНЦІЙ



Артикул	Назва пристрою	Роздрібна цена (в EUR з ПДВ)
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ РЕЛЕ ТИСКУ		
	Реле тиску Italtecnica LP/3G-SG (0,1-0,9бар, 10(16)A-250В, IP44, НГ 1/4"ВР)	22
	Реле тиску Italtecnica PM/5G (1-5бар, 10(16)A-250В, IP44, НГ 1/4"ВР)	11
	Реле тиску Italtecnica PM/12G (3-12бар, 10(16)A, IP44, НГ 1/4"ВР)	14
	Реле тиску DANFOSS KPI35 -0,2-8 bar G1/4A HP	106
	Датчик тиску 4..20мА "Danfoss" MBS 1700	124
ЕЛЕКТРОННІ РЕЛЕ ПРОТОКА І ТИСКУ		
	Реле протока FLUSSMATIC 230V 16A	68
	Пристрій ELECTROVAREM 230V 12A CON	131
МАНОМЕТРИ, П'ЯТЕРНИКИ, ШЛАНГИ		
	Манометр радіальний Italtecnica 0- 6 бар подкл. 1/4"HP 63 мм	7
	Пятиходовой латунний фітінг 1"	10
	Шланг кутовий Speroni 1"x20 65 см антивібраційний	14
	Шланг кутовий Italtecnica 1"x25 80 см антивібраційний	19
ПОПЛАВКОВІ ДАТЧИКИ		
7201470	Поплавок Speroni SPER. 3 МТЗ з противагою і кабелем 3 м	19
7201438	Поплавок Speroni SPER. 5 МТЗ з противагою і кабелем 5 м	25
7105929	Поплавок для стічних вод MAC/3-3S з противагою і кабелем 3 м	30
7105930	Поплавок для стічних вод MAC/3-5S з противагою і кабелем 5 м	37
7105931	Поплавок для стічних вод MAC/3-10S з противагою і кабелем 10 м	53
	Поплавок для фекальних вод SPER.MICRO.H07 10m	119
ТЕРМОУСАДКОВІ МУФТИ І ОГОЛОВКИ ДЛЯ СВЕРДЛОВИН		
	Муфта термозбіжна L -50	19
	Муфта заливна	44
	Оголовок для свердловин розбірний PE Ø125x32, Ø125x40, Ø140x32, Ø140x40	48
	Оголовок для свердловин розбірний PE Ø125x50, Ø140x50	50

ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ SPERONI (Італія)

Застосування:

Призначений для підключення заглиблювальних свердловинних 4-х дюймових насосів, захищає від перевантажень і короткого замикання.



Модель	Конденсатор, UF	Напруга живлення, В	Потужність підключеного насоса, кВт	Максимальний струм підключеного насоса, А	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
QUADRO EL.EC 0.37 KW	20	1~220	0,37	4	59
QUADRO EL.EC 0.55 KW	25	1~220	0,55	6	60
QUADRO EL.EC 0.75 KW	35	1~220	0,75	8	62
QUADRO EL.EC 1.1 KW	40	1~220	1,1	10	64
QUADRO EL.EC 1.5 KW	55	1~220	1,5	14	68
QUADRO EL.EC 2.2 KW	55	1~220	2,2	18	70

ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ SPERONI (Італія)

Застосування:

Пульт управління QUADRO призначений для управління трифазними свердловинними насосами. Захищає насос від перевантажень і короткого замикання. Максимальна потужність насоса, що підключається, становить 11 кВт. Корпус виконаний з термопластика, що самогаситься. Передбачена можливість підключення реле тиску, поплавкового вимикача і т. д. Також варто відзначити наявність сигнальної лампи, можливість перезапуску апарату натисненням однієї кнопки і компактні розміри пристрою.



Модель	Напруга живлення, В	Потужність підключеного насоса, кВт	Максимальний струм підключеного насоса, А	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
QUADRO EL.DS 0.37 KW	3~380	0,37	1,7	156
QUADRO EL.DS 0.55 KW	3~380	0,55	2	156
QUADRO EL.DS 0.75 KW	3~380	0,75	2,5	156
QUADRO EL.DS 1.1 KW	3~380	1,1	3,9	156
QUADRO EL.DS 1.5 KW	3~380	1,5	4,8	156
QUADRO EL.DS 2.2 KW	3~380	2,2	7	157
QUADRO EL.DS 3 KW	3~380	3,0	9	157
QUADRO EL.DS 4 KW	3~380	4,0	11,5	160
QUADRO EL.DS 5.5 KW	3~380	5,5	15,5	185
QUADRO EL.DS 7.5 KW	3~380	7,5	21,5	182
QUADRO EL.DS 9.2 KW	3~380	9,2	23,5	205
QUADRO EL.DS 11 KW	3~380	11,0	27,5	205

ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ І ЗАХИСТУ SPERONI ECO 1

Застосування:

Пристрій для автоматизації водопостачання з артезіанських свердловин для об'єктів з невеликим споживанням води (котеджів, невеликих виробничих і адміністративних будівель). Пристрій автоматично підтримує заданий тиск в системі водопостачання і забезпечує комплексний захист насоса від аварійних режимів.

Вид пуску електродвигуна насоса - прямий



Модель	К-ть підключених насосів	Напруга живлення, В	Потужність підключеного насоса, кВт	Максимальний струм підключеного насоса, А	Роздрібна ціна (в EUR з НДС)
SPERONI ECO 11-1,1	1	1~220	0,37 - 1,1	до 10	251
SPERONI ECO 11-2,2	1	1~220	1,1 - 2,2	11 - 20	272
SPERONI ECO 1-4,0	1	3~380	0,55 - 4,0	до 10	334
SPERONI ECO 1-5,5	1	3~380	5,5	16	355
SPERONI ECO 1-7,5	1	3~380	7,5	19	386
SPERONI ECO 1-11	1	3~380	11	25	410

ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ І ЗАХИСТУ SPERONI SMART 1

Застосування:

Пристрій для управління одним трифазним насосом потужністю до 11 кВт. Пристрій оснащений багатофункціональним контролером, що забезпечує комплексний захист насоса від аварійних режимів і широкий спектр можливих застосувань.



Модель	К-ть підключ. насосів	Напруга живл., В	Потужність підключ. насоса, кВт	Макс. струм підключ. насоса, А	(S) Прямий пуск (ціна EUR з НДС)	(ST) зірка-трикутник (ціна EUR з ПДВ)	(SS) плавний пуск і зупинка (ціна EUR з ПДВ)
SPERONI SMART 11-1,1	1	1~220	0,37 - 1,1	до 10	457	—	—
SPERONI SMART 11-2,2	1	1~220	1,1 - 2,2	11 - 20	492	—	—
SPERONI SMART 1-4,0	1	3~380	4,0	10	493	—	850
SPERONI SMART 1-5,5	1	3~380	5,5	14	507	788	935
SPERONI SMART 1-7,5	1	3~380	7,5	18	558	850	991
SPERONI SMART 1-11	1	3~380	11	24	608	917	—
Електродний датчик рівня					9	—	—

ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ І ЗАХИСТУ SPERONI SMART 2

Застосування:

Для двох трифазних насосів потужністю до 250,0 кВт. Виконання в металевому корпусі Ір54.

Модель	К-ть підкл. насосів	Напруга живлення, В	Потужність підключеного насоса, кВт	Максимальний струм підключеного насоса, А	Роздрібна ціна (в EUR з НДС)
SPERONI SMART 21-1,1	2	1~220	0,37 - 1,1	10	642
SPERONI SMART 21-2,2	2	1~220	1,1 - 2,2	20	703
SPERONI SMART 2-1,1	2	3~380	1,1	3	709
SPERONI SMART 2-4,0	2	3~380	4,0	10	753
SPERONI SMART 2-5,5	2	3~380	5,5	12	801
SPERONI SMART 2-7,5	2	3~380	7,5	16	869
SPERONI SMART 2-11,0	2	3~380	11,0	22	1 094

SPERONI®

WATER PUMPS

ІНВЕРТОРИ SPERONI



Артикул	Модель	Ном. потуж- ність двигу- на, кВт	Напруга живлення інвертора, В	Напруга живлення насоса	Ном. насоса струм, А	Габаритні розміри (ш*в*г), мм.	Роздрібна ціна (в EUR з ПДВ)
7110204	GALILEO KW 1,1 м/м	1,1	1x230В	1x230В	9,0	155x238x120	658
7110203	GALILEO KW 1,5 м/м	1,5	1x230В	1x230В	11,0	155x238x120	819
7112041	GALILEO KW 2,2 т/т	2,2	3x(100-244)В	3x(100-244)В	5,5	155x238x120	1 320
7117829	INVERTER-EASY SV-KW 1,1 М/Т	1,1	1x230В	3x230В	9	по запити	430
7117830	INVERTER-EASY SV-KW 1,5 М/Т	1,5	1x230В	3x230В	11		435
7117818	INVERTER-EASY KW 1,5 М/М	1,5	1x230В	1x230В	11		480
7117814	INVERTER-EASY KW 1,5 М/Т	1,5	1x230В	3x230В	11		440
7117815	INVERTER-EASY KW 2,2 М/Т	2,2	1x230В	3x230В	16		455
7117823	INVERTER-EASY KW 1,5 Т/Т	1,5	3x(200-440)В	3x(200-440)В	7,5		528
7117824	INVERTER-EASY KW 2,2 Т/Т	2,2	3x(200-440)В	3x(200-440)В	9,2		565
7117825	INVERTER-EASY KW 4 Т/Т	4,0	3x(200-440)В	3x(200-440)В	16,8		665
7117826	INVERTER-EASY KW 5,5 Т/Т	5,5	3x(200-440)В	3x(200-440)В	20,3		768
7117827	INVERTER-EASY KW 7,5 Т/Т	7,5	3x(200-440)В	3x(200-440)В	27,6		840
7117839	SENSORE 10 BAR (90°)					10 bar	69
7117840	SENSORE 16 BAR (90°)					16 bar	69



42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - Italy - Via S. Biagio, 59
Tel. +39.0522.487011 - Fax (Italy) +39.0522.487019 - Fax (World) +39.0522.683070
www.speroni.it • speroni@speroni.it